

西斯贝尔易燃液体防火安全柜

产品名称	西斯贝尔易燃液体防火安全柜
公司名称	上海滁全经贸有限公司
价格	5513.00/个
规格参数	品牌:SYSBEL/西斯贝尔 型号:WA810300 重量:110 (kg)
公司地址	上海市金山区亭林镇油车村 7 0 4 6 号 1 幢 1 3 5 室
联系电话	18917510190

产品详情

产品说明

安全柜系sysbel（西斯贝尔）防火科技品质出品，用于规范储存易燃液体及某些危险化学品。各种不同尺寸的sysbel防火安全柜能满足您对可燃、易燃液体及化学品进行安全储存的需求。体积小巧的化学品储存柜，能够摆放在您的工作场所，用于安全存放可燃、易燃品及有机溶剂，省去您往返危险品储藏室的麻烦。即使在工作空间较小的地方，小型防火安全柜亦能为您提供解决方案，实现可燃、易燃液体及化学品的安全储存。该系列化学品具有以下特性：* 高质量的安全柜符合osha 29 cfr 1910.106和nfpa code30标准；* 全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层；* 厚度1mm优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好；* sure-griptm三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙；* 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢；* 专业规范的警示标签显而易见；* 装设有防闭火装置的双透气孔；* 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节；* 柜子内外都喷涂有环氧树脂漆；* 严格按照osha规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。如果存放的是osha1910.106所提到的可燃的或易燃的化学品，存储设备建议采用基于美国防火协会第30条规定（nfpa 30），或者统一火灾法规79条（ufc 79）的规范所设计的防火安全柜。2000年版nfpa中的第4.3章节说明了防火安全柜的设计、构造和容量要求。除了要求通过防火检测，nfpa进一步规定了特殊防火安全柜的构造要求。防火安全柜采用金属结构和木质结构都是可以的，但在工业领域大多选择的是金属结构的防火安全柜。sysbel防火安全柜采用金属结构，满足行业所需。sysbel以优良的品质和服务来保证阁下员工的职业健康，安全环境和美好未来。

产品规格列表

产品名称	订货号	产品价格	参数
易燃液体防火安全柜（30g/手动门）	wa810300	5513.00	详细

易燃液体防火安全柜 (45g/手动门)	wa810450	7482.00	详细
易燃液体防火安全柜 (60g/手动门)	wa810600	9204.00	详细
易燃液体防火安全柜 (90g/手动门)	wa810860	10091.00	详细

详细参数

产品名称	易燃液体防火安全柜 (30g/手动门)
产品定货号	wa810300
材质	优质钢板
尺寸	112*109*46 (h*w*d/cm)
重量	236/106 (磅/千克)
技术指标	可调层板:1块;门类型:双门,手动;标准配件:1根静电接地导线,1双操作手套,2把钥匙。
容积	30加仑/114升
包装	纸箱包装
颜色	黄色
规范	osha 29 cfr 1910.106&nfpa code30

本产品的品牌是SYSBEL/西斯贝尔,型号是WA810300,重量是110(kg),规格是112x109x46(m)