

代理线性直流可调电源

产品名称	代理线性直流可调电源
公司名称	深圳市宝安区新安英翔电子经营部
价格	4900.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:Gwinstek/固纬 型号:GPR-0830HD.
公司地址	中国 广东 深圳市 宝安区新安赛格电子城2B35
联系电话	86 0755 27790445 13825284917

产品详情

特点

0.01%低调整率固定电压与固定电流操作功能可选择连续或动态负载低涟波与低噪声过载和极性反向保护功能3 1/2 位数 0.5" led 显示

定电压操作

调节率	电源调节率 $<0.01\% + 3\text{mv}$ 负载调节率 $<0.01\% + 5\text{mv}$ ($< 10\text{a}$) $<0.02\% + 5\text{mv}$ ($>10\text{a}$)
涟波与噪声	$<1\text{mvrms}$ 5hz ~ 1mhz
恢复时间	$<100 \mu\text{s}$ (50% 负载变动, 最小负载 0.5a)
输出范围	0 至额定电压连续可调

定电流操作

调节率	电源调节率 $<0.2\% + 3\text{ma}$ 负载调节率 $<0.2\% + 3\text{ma}$
涟波电流	$<5\text{marms}$ ($<20\text{a}$), $<20\text{marms}$ ($<50\text{a}$)
输出范围	0 至额定电流连续可调

表头

数字式	3 1/2 位数 0.5" led 显示准确度+(0.5% 读值 + 2 位数)
-----	--

绝缘

机壳对端子	100m or above (dc 1000v)
机壳对电源线	100m or above (dc 1000v)

使用电源

交流 100v/120v/220v/240v+10%, 50/60hz

附件

电源线 x 1,操作手册 x 1,测试线 gtl-105 x 1($<3\text{a}$) or gtl-104 x 1($<10\text{a}$) 或 not available $>10\text{a}$

尺寸

255(宽) x 145(高) x 420(长) mm

本产品的加工定制是否，品牌是Gwinstek/固纬，型号是GPR-0830HD.，输入电压是220（V），输出电流是30（A），输出电压是8（V），保护功能是短路，过流，准确度是0.5%