

HR-2806F智能沥青软化点测定仪-

| | |
|------|--|
| 产品名称 | HR-2806F智能沥青软化点测定仪- |
| 公司名称 | 苏州奇乐电子科技有限公司 |
| 价格 | 3200.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:CN 型号:HR-2806F/HR-2806E 测量范围:+32 ~ +160 |
| 公司地址 | 中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号 |
| 联系电话 | 86 512 57620296 13913257976 |

产品详情

hr-2806f智能沥青软化点测定仪

与hr-2806e区别是这个软化点可以做0-180度试验hr-2806e只能做0-99度试验。

本仪器是根据国家标准gb/t4507《石油沥青软化点测定法》、国家交通行业标准jtj052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中t0606《沥青软化点试验（环球法）》所规定的要求设计制造的，适用于道路石油沥青、煤沥青、液体石油沥青等各类沥青软化点的测定，是各沥青生产企业，公路、桥梁建设单位和各相关大专院校、研究机构的优选仪器。

本仪器采用全电脑控制，电子光电测量，液晶显示屏显示，微型打印机自动打印测试结果。本仪器还具有温度加热线性，浴液搅拌均匀，可同时测试两个样品，自动检测试样软化点的特点，自动化程度高，测试快捷方便，测试结果可靠，是沥青软化点测试的智能化仪器。

二、技术指标

1.电源电压：220v，50hz；

2.测温范围：

试样软化点在80 以下者，用蒸馏水做加热介质，+5 ~ +80 ；

试样软化点在80 以上者，用甘油做加热介质，+32 ~ +160 ；

3.温度分辨率：0.1 ；

4.搅拌器：搅拌速度连续可调9个档位可调；

5.加热速率：三分钟后自动调整为 5.0 ± 0.5 /min ；

6.软化点结果：液晶显示，打印机接口和电脑联机处理数据；

7.加热功率：600w ；

8.计算机接口：rs232接口；

9.烧杯容积：1000ml ；

10.环境条件：环境温度小于35 ，无空气对流现象；

11.相对湿度： 85% ；

12.整机功率：700w。

本产品的品牌是CN，型号是HR-2806F/HR-2806E，测量范围是+32 ~ +160 ，测量精度是2%，外观尺寸是说明（mm），重量是20（Kg），产品用途是沥青软化点测定，加工定制是是