

BKC-2.5KVA控制变压器-

产品名称	BKC-2.5KVA控制变压器-
公司名称	浦博电气科技(上海)有限公司
价格	2980.00/个
规格参数	电压比:380/24 电源相数:单相 额定功率:2.5
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K31幢
联系电话	15355960813

产品详情

主要适用交流50/60hz,电压在1660v以下电路中,作为机床和各类机械设备以及控制柜内控制、照明、信号灯等的电源。广泛用于电子工业或工矿企业,作一般电器的控制电源。

本变压器初、次级绕组分开,当次级只有一个绕组时,它担负变压器的全部额定容量;如次级兼有控制照明及指示绕组时,则按各绕组容量皆小于变压器的额定容量,只有最大值电压等同于变压器的额定容量。

本变压器在额定负载下能长期工作。

型号	安装尺寸mm	外形尺寸mm长*宽*高
bkc-25	78*85*95	60 ± 1.5
bkc-50	85*85*100	56 ± 0.7*59 ± 1.5
bkc-100	100*105*121	56 ± 0.7*76 ± 1.5
bkc-150	110*105*135	56 ± 0.7*76 ± 1.5
bkc-250	125*115*155	78 ± 0.7*77 ± 1.5

适应范围：

1、海拔高度不超过2500米；2、环境空气温度：最高不超过40，最低不低于-25；3、空气相对湿度：最湿月的平均最大相对湿度为90%；4、无剧烈震动和冲击的地方；5、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。6、不受雨雪侵袭的场所

本产品的电压比是380/24，电源相数是单相，额定功率是2.5，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷，

冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是浦博，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是大于98%，型号是BKC-2.5KVA，是否提供加工定制是是，应用范围是控制