

BTX-7 全自动 橡胶硫化机电脑控制器

产品名称	BTX-7 全自动 橡胶硫化机电脑控制器
公司名称	余姚温度仪表厂有限责任公司
价格	1580.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:工宝 型号:BTX-7
公司地址	浙江省余姚市东朝街103号
联系电话	86-0574-62704891 18857413138

产品详情

温馨提示：

产品图片价格仅供参考详情请联系卖家或者旺旺咨询!

btx-7系列采用国际通用设计方式，注重电磁兼容性，不受各种强电磁场干扰，采用先进的控制算法理论，使控制效果和能源节约达到较为合理的匹配。 btx-7全电脑控制系统采用模块化设计，安装、调试、维修较为方便，各种信号输入和输出均采用排插方式，并配置有开关量输入/输出的发光二极管，指示当前系统运行状况,能方便地了解系统运行状况。 btx-7全电脑控制系统控制性能优越、价格低廉、使用方便、功能齐全，是各种硫化机配置的最佳选择，能提高硫化机厂商在质量、价格、档次等全方位的竞争能力，从而获取更大的利润。。

主要技术指标

2.1温度测量范围：0~400 ，配用pt100铂电阻

2.2温度测量通道：最大为5路温度测量

2.3温度控制输出

a.二位pid触点输出，触点容量为ac220v 5a（阻性）

b.驱动固态继电器的pid输出，驱动电流 15ma 驱动电压 20v

2.4可接收系统信号

- a. 预压和硫化过程中前后压力表的4组触点通断信号
- b. 预压或硫化过程的放气限位开关信号
- c. 合模或开模过程中的上、下限位信号
- d. 合模信号、开模信号、双面操作信号及紧急停止信号
- e. 合模操作过程中的速度转换信号

2.5控制输出开关量信号

- a. 工况不同时的电动机驱动触点，触点容量ac220v/5a（阻性）
- b. 高压泵、低压泵、下荷泵驱动信号，负载能力dc24v/3a（阻性）
- c. 提示性报警信号驱动信号，负载能力dc24v/5a（阻性）

2.6工作条件：

- a.供电ac220v ± 15% 50hz/60h
- b.环境温度：0 ~ 50 环境湿度： 85%rh的无腐蚀性气体或粉尘场合

本产品的加工定制是否，品牌是工宝，型号是BTX-7，测量范围是50cm~80cm，测量精度是90%，尺寸是20（mm），重量是0.9（kg）