

## 50X12D普通冷喂料橡胶挤出机

产品名称	50X12D普通冷喂料橡胶挤出机
公司名称	浙江百纳橡塑设备有限公司
价格	70000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:百纳 型号:50
公司地址	仙居县福应街道现代工业区
联系电话	87685299 13736636336

### 产品详情

公司主要产品还有：各种型号的排气式冷喂料挤出机（120、90、75、65、45型）；钢带预成型机、三（四）复合机头、钢带压延机；热空气高温定型硫化箱、微波硫化箱；全自动牵引机、打孔机、打断机、定型机、自动定长裁断机等40多种辅助设备；全自动植绒生产线。公司主要产品还有：各种型号的排气式冷喂料挤出机（120、90、75、65、45型）；钢带预成型机、三（四）复合机头、钢带压延机；热空气高温定型硫化箱、微波硫化箱；全自动牵引机、打孔机、打断机、定型机、自动定长裁断机等40多种辅助设备；全自动植绒生产线。

#### 1. 强制喂料系统：

- 喂料方式：带旁压辊主动喂料，清理余胶方便
- 喂料系统：旁压辊齿轮与罗杆齿轮啮合带有自润滑

#### 2. 挤出系统：

- 螺杆材料38grmoaca
- 氮化深度0.4—0.7mm
- 挤出机中心高：1070mm ± 20mm
- 压力控制：带压力传感器,压力保护值可调

0-50mpa

· 挤出机根据需要可以前后移动800mmm并有定位插销，拔螺杆有一套顶出工具

· 长径比： 12 : 1

· 螺杆直径： 50mm

· 螺杆转速： 2-70r/min

· 最大产量: 约50kg/h

3 温控系统：

· 加热段数/功率: 2段 3kw × 2

· 冷却段数: 1段

· 冷却水 0.15-2kg/cm<sup>2</sup>

4驱动系统：

· 电压 ac380v50hz

· 螺杆与硬齿面减速机采用花键联接

· 驱动电机安装在硬齿面减速机下方, 驱动皮带为高强度v型窄带,用皮带罩保护有观察孔

· 硬齿面减速机 zlyj133-13-1

· 总功率 12kw

· 外型尺寸 1300(l) × 800(w) × 1520(h)  
mm

· 调速方式: 变频调速

· 调速板: 台达

· 主电机功率: 7.5kw

十六、 $\phi 50 \times 12d$  硅胶挤出机

1. 强制喂料系统：

· 喂料方式: 带旁压辊主动喂料，清理余胶方便

· 喂料系统: 旁压辊齿轮与罗杆齿轮啮合带有自润滑

· 喂料口结构: 敞开式, 易于喂硅橡胶

## 2. 挤出系统:

· 螺杆材料38grmoaca

· 氮化深度0.4—0.7mm

· 挤出机中心高: 1070mm ± 20mm

· 压力控制: 带压力传感器,压力保护值可调  
0-50mpa

· 挤出机根据需要可以前后移动800mmm并有定位插销, 拔螺杆有一套顶出工具

· 长径比: 12 : 1

· 螺杆直径: 50mm

· 螺杆转速: 2-70r/min

· 最大产量: 约40kg/h

· 冷却水 0.15-2kg/cm<sup>2</sup>

## 4驱动系统:

· 电压 ac380v50hz

· 螺杆与硬齿面减速机采用花键联接

· 驱动电机安装在硬齿面减速机下方, 驱动皮带为高强度v型窄带,用皮带罩保护有观察孔

· 硬齿面减速机 zlyj133-13-1

· 总功率 12kw

· 外型尺寸 1300(l) × 800(w) × 1520(h)  
mm

· 调速方式: 变频调速

· 调速板: 台达

· 主电机功率: 5.5kw

本产品的加工定制是是，品牌是百纳，型号是50，类型是冷喂料，螺杆形式是单螺杆，主电动机功率是7.5 (KW)，螺杆直径是50 (mm)，螺杆长径比是12:1，螺杆转速是0-70 (r/min)，生产能力是50 (Kg/h)，外形尺寸是1.3(L) × 0.8(W) × 1.52(H) (m)，重量是500 (kg)，规格是12D