

不锈钢手柄 配套日本OSP进口线棒涂布器

产品名称	不锈钢手柄 配套日本OSP进口线棒涂布器
公司名称	东莞市万江伟达仪器经营部
价格	160.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:OSP 型号:OSP
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市万江区岳潭工业区
联系电话	86 769 21664766/21664755 13726430303

产品详情

下单前请确认规格是否有现货，没有质量问题，不退不换！

技术参数：

材质：优质不锈钢最大湿膜厚度：2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、15、17、18、22、25、30、35、40、42、47、50、52、60、80、100、120、150 μm

常规规格：

400系列	总长：400mm	有效长度：300	直径：10mm
250系列	总长：250mm	有效长度：250	直径：10mm

除了以上标准规格外，我公司还可以为客人定制特殊规格的产品，欢迎垂询。

传统的线棒涂布器都是在钢棒表面缠绕细钢丝来进

行涂布的，其表面的细钢丝容易脱破断，而且不易清洗，

也不能进行超薄膜的涂布。为了解决以上问题，日本オーエスジー

システム プロダクツ 株式会社开发研制了一种全新的挤压

式线棒涂布器。日本线棒涂布器是使用精密模具，利用冷挤压

加工技术在钢棒表面

加工出凹凸的波状曲线，起到了和传统线棒涂布器相同的

涂布效果。但是，由于其表面没有缠绕细钢丝，因此决无

钢丝松脱破断之忧。而且，其表面的曲线润滑流畅，非常

便于清洗。最为难能可贵的是，突破了传统线棒涂布器的

极限，可以涂布厚度仅为1.5um的湿膜，一举解决了超薄

膜涂布的难题。

常规规格：总长400mm,有效涂布长度：300mm，直径10mm

最长可达两米。

优点：1：没有钢丝松脱破断之忧 2：十分便于清洗

3：可以进行1.2um超薄涂布微米与目数与棒号对照表

1微米-----12500目

-----1.3微米-----8000目-----2微米-----6250目 -----#12.6微米-----5000目5微米-----2500目

-----#36.5微米-----2000目10微米-----1250目 -----#515微米-----800目 -----#6.620微米-----625目

-----#8.533微米-----425目 -----#1337微米-----400目 -----#1544微米-----325目

-----#1774微米-----200目149微米-----100目

-----#55350微米-----45目粉体细度粒径单位换算对照表粒径（m）微米um 纳米nm

目数单位(目)10-4m 100um 100000nm 180目

本产品的加工定制是否，品牌是OSP，型号是OSP，用途是涂布规定厚度的湿膜，别名是挤压式线棒，规

格是单个不锈钢手柄