

GQQ0.1烟雾传感器-

产品名称	GQQ0.1烟雾传感器-
公司名称	济宁恒旺工矿机械有限公司
价格	330.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:恒旺 型号:GQQ0.1
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-2355512 18765376893

产品详情

gqq0.1烟雾传感器检测浓度 烟雾传感器销售热线：13583752283gqq0.1烟雾传感器价格，gqq0.1烟雾传感器厂家，gqq0.1烟雾传感器参数，gqq0.1烟雾传感器型号，gqq0.1烟雾传感器配件，hyz-2正压氧呼吸器用途在这个不断追求高端大气上档次 低调奢华有内涵的物资年代，你还为到底买谁家的传感器而纠结吗？不用慌张,不用纠结，赶紧拿起你的电话，咨询恒旺小邓吧，让小邓来给你提供最称心如意的产品gqq0.1烟雾传感器概述：gqq0.1（原型号kgq-1）烟雾传感器主要用于对煤矿井下橡胶、煤尘等因摩擦起热或其它原因产生的烟雾进行监测。gqq0.1烟雾传感器原理：接上电源后，其绿灯亮，待稳定10分钟后，绿灯灭红灯亮，表示检测探头热稳定时间结束，传感器进入检测状态。当有少量烟雾进入烟室后，红灯闪亮，同时控制三级管导通，输出低电平，烟雾故障指示亮，使继电器闭合。实现烟雾保护或自动灭火。同时扬声器发出“x号皮带冒烟”的语言报警。主机实现保护并闭锁，此时要重新启动，需在故障排除后，并按一下停止按钮解锁后，再按动启动按钮，皮带机才能起车运行gqq0.1烟雾传感器使用环境大气压力：80-106kpa；周围介质温度不高于+40℃，不低于-20℃；周围空气相对湿度不大于95%（20±5℃）；在无显著摇动和冲击振动的地方；在无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 蒸气的环境中；在无滴水及液体浸入的地方。gqq0.1烟雾传感器产品分类型式：防爆型式为矿用本质安全型,防爆标志：“exibi”。型号gqq0.1动作值：0.1mg/m³工作原理：气敏gqq0.1烟雾传感器
测量对象：烟气gqq0.1烟雾传感器技术性能电网电压允许波动范围: -25% ~ +10%;工作电压：dc12v、工作电流150ma;恢复时间：大于5秒。传感器到主机的传输距离不得小于1000m，（单芯截面积1.5mm²）e、传感器的输出信号制应符合mt209-1990第5.3条的规定并应在无烟检测为（5-10v），有烟报警 0.5v传感器的灵敏度和响应时间当烟雾浓度为0.1mg/m³时，传感器的其响应时间 30s。传感器灵敏度为ii级。外形尺寸：175×100×145；重量：0.8kg。联系人：邓宁电话：0537-2355514 手机：13583752283传真：0537-2585538qq: 2290048344旺旺：hengwangmn1qq邮箱:2290048344@qq.com

本产品的加工定制是是，品牌是恒旺，型号是GQQ0.1，种类是气敏，材料是金属，材料物理性质是绝缘体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是1，线性度是1（%F.S.），迟滞是1（%F.S.），重复性是1（%F.S.），灵敏度是1，漂移是1，分辨率是1