

-XNR-400BM熔体流动速率测定仪

产品名称	-XNR-400BM熔体流动速率测定仪
公司名称	常州德图精密仪器有限公司
价格	10500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:德图 型号:XNR-400BM
公司地址	detu18@163.com
联系电话	86 0519 88291935 13082506495

产品详情

厂家直销-xnr-400bm熔体流动速率测定仪 熔融指数仪

- 1、该产品采用台湾台达plc（可编程控制器）控制，与其它机型相比增加了触摸屏设计并且使得使用寿命大大增加。
- 2、质量法（mfr）测量，精度高，数据准确。
- 3、手动切料与自动切料方式集于一身。
- 4、可自动打印试验报告。
- 5、该机外形美观，设计合理，性能稳定，可完全替代同级别进口机型，与xnr-400gm为时下最热销机型。

适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、abs树脂、聚甲醛树脂、聚碳酸酯、尼龙、氟塑料等多种高聚物塑料原料在高温下熔融指数的测定。广泛应用于塑料原料生产、塑料制品、石油化工等行业以及有关大专院校、科研部门和商检部门。

- 1、出料口直径： 2.095 ± 0.005 毫米

- 2、出料口长度：8.000 ± 0.025毫米
- 3、装料筒直径： 9.550 ± 0.025毫米
- 4、装料筒长度：152 ± 0.1毫米
- 5、活塞杆头直径：9.475 ± 0.015毫米
- 6、活塞杆头长度：6.350 ± 0.100毫米
- 7、控制方式：plc（可编程控制器）
- 8、温度范围：室温-400
- 9、恒温精度：±0.2
- 10、输入方式：触摸屏
- 11、显示方式：液晶屏显示
- 12、打印试验报告：支持
- 13、刮料方式：手动、时控、自动
- 14、试验方法：质量法
- 15、标准试验负荷（八级）
1级：0.325kg；2级：1.2kg；3级：2.16kg；4级：3.8kg；5级：5kg；6级：10kg；7级：12.5kg；8级：21.6kg
- 16、仪器外形尺寸：250 × 350 × 510（长 × 宽 × 高）

五、配置清单：

序号	名称	单位	数量	备注
1	主机	台	1	
2	砝码	套	1	8件
3	砝码托盘	件	1	
4	装料斗	件	1	
5	口模清理棒	件	1	
6	装料杆	件	1	
7	料筒清洗杆	件	1	
8	活塞杆	件	1	
9	碳化钨口模	件	1	
10	水准仪	个	1	
11	水准仪支架	个	1	
12	取样盘	个	1	
13	电源线	条	1	
14	刮刀	个	1	
15	说明书	份	1	

本产品的加工定制是是，品牌是德图，型号是XNR-400BM，测量范围是100，功率是1（KW），电源是20（V\Hz），切料方式是自动切料，控温精度是 ± 0.2 （），温度恢复时间是10（min），控温范围是室温-400（）