

阻旋料位开关 阻旋料位计 阻旋开关

产品名称	阻旋料位开关 阻旋料位计 阻旋开关
公司名称	上海展鹏自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:展鹏 型号:zp-21
公司地址	上海市闵行区华翔路3789弄2号
联系电话	86-02152261843 13916104492

产品详情

产品简介

阻旋式料位开关是一种用于粉状、粒状、胶状等固体的物位控制器,其具有良好的密封性、过载能力强、易安装、方便使用。在食品行业、水泥、制药、化工、塑料等行业得到了广泛的应用。其接触物料部分的材料全为不锈钢。

技术参数

- 1、供电电源：220vac/110vac
- 2、触点容量：10a/250vac
- 3、消耗功率：4w
- 4、叶片转速：1rpm（转/分）
- 5、工作温度：-20~+80（可订高温型400）
- 6、叶片材质：sus304

产品特点

- 1、进口电机性能可靠，可长时间连续运转；
- 2、扭力稳定可靠,且扭力大小可以调节；
- 3、叶片承受过重负荷时，马达回转机构会自动打滑，确保产品不受损坏

安装注意事项

- 1、阻旋料位开关应避免安装在进料口，当无法避免时可加装防护挡板，以保护叶片不受物料冲击。
- 2、水平安装时，接线盒入线口应垂直朝下，电缆固定螺母必须锁紧。
- 3、安装前请确认电源电压是否与标识上面的电压一致。
- 4、安装前确认水平安装还是垂直安装。
- 5、必要时可在产品上方仓壁焊接一块钢板,以减轻物料对产品的冲击。
- 6、确认料仓壁是否有振动设备。

注：根据所检测物料的密度不同，需调整扭力弹簧的拉力，比重大时扭力弹簧拉力调至最强，反之则调至弱。请勿随意更换扭力弹簧，以免造成误动作。

【各种型号规格可根据客户要求订做）

本产品的加工定制是是，品牌是展鹏，型号是zp-21，类型是阻旋式料位控制器，测量范围是-，测量精度是-，额定电压是-（V），输出信号是-（mA），电源是220VAC，材质是叶片：SUS304，尺寸是-（mm）