

松下神视光幕传感器 区域传感器N2-N28

产品名称	松下神视光幕传感器 区域传感器N2-N28
公司名称	东莞市晨浩电子有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:Panasonic/松下 型号:NA2-N28
公司地址	东莞市南城区莞太路胜和路段21号美佳大厦五楼B508室
联系电话	86-076922326871 15015159954

产品详情

超薄身13mm 最大检测高度540mm

- 1 2 3
- 1 2 3emc指定适用
recognition认证 (5m电缆长度型除外)
认证获得(仅na2- -k)

特点

最大检测高度540mm(28光轴)

实现了最大可达540mm(28光轴)的检测高度。光轴间距20mm(最小检测物体 30mm)，检测距离5m，满足多种需求。

清晰易见的大型作业指示灯

投光器和受光器两面都装有清晰易见的红色作业指示灯，高度为102mm。当检测输出直接连接作业指示灯输入时，还可作为大型工作状态指示灯使用。

仅13mm厚的超薄身材

仅13mm厚，30mm宽，薄身na2-n系列。与您的设备正好吻合，不会干扰作业。

6种检测高度

除原有的12、16和20光轴型外，此系列还包括8、24和28光轴型。有检测高度从540mm(28光轴)至140mm(8光轴)的多种型号可供选择。

并行安装的防干扰设置

将两个传感器设为不同的投光频率以防止相互干扰。同时使用两个传感器可进行更广区域的检测。设定频率可根据亮起的投光指示灯数量确定。

方便的投光停止功能

通过输入一个外部信号可停止光轴输出。当开始操作时此为有用的测试运行功能。

可选亮起动作

全球适用

符合ce标志的emc指定，并取得ul recognition认证。另备有已取得韩国s标志认证的产品。另外，还备有在欧洲需求量较大的pnp输出型。

本产品的加工定制是否，品牌是Panasonic/松下，型号是NA2-N28，种类是光电，材料是混合物，材料物理性质是绝缘体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP65，线性度是0.01（%F.S.），漂移是1