

纺织摆管机 SLA-01摆管机

产品名称	纺织摆管机 SLA-01摆管机
公司名称	盐城市兴王纺织机械厂
价格	23800.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:纺织用机电设备 型号:SLA-1
公司地址	盐城市盐都区秦南镇施湾村
联系电话	0515-88781190 15061620132

产品详情

sla-01型整理纱管机

一、设备功能

本设备用于纺织厂细纱车间整理纱管大小用。可减少用工，减轻工人劳动强度，提高工作效率。

二、工作原理

本设备可将杂乱无章的纱管，经提升装置输送至初整区。初整区的分隔板将纱管调整成纱管的轴线与运动方向接近平行的状态，再经水平输送装置将纱管输送至圆盘分理轮。利用分理轮分离盘间的间隙，迫使纱管大头朝上小头朝下，并随分离轮做圆周运动。借助纱管的离心力与剥离叉的共同作用，使纱管脱离分理轮并进入终端水平输送装置内，再由水平输送装置将纱管送至纱管箱内。

三、结构特点

- 1、中间初整区水平输送装置，将提升装置落下纱管的自身运动能量转换并导向使其快速水平，纵向梳理的进入分理轮，提高效果。
- 2、中间初整区水平输送装置和终端水平输送装置是辊筒的较其他传输方式的使用，可使整机外型尺寸缩小，减小占地面积。
- 3、橡胶输送装置和分隔板上的胶条以及合成材料作成的分理轮在纱管被整理的同时对筒管进行保护，防止纱管表面被损伤。橡胶输送装置内分流轨道式托板的改进是我司对该机结构重大技术突破，可减少电力耗损50%以上。

4、中间橡胶输送装置已申请了国家专利保护。

四、使用要点

- 1、运行前接通符合要求的电源，确认正反转和接地可靠有效。
- 2、启动电源，检查各运转部件的状态，有无碰卡现象。
- 3、检查各部紧固螺栓和螺母，检查传送皮带有无偏跑，若跑偏利用调整螺钉调整。
- 4、调整管库的容量和管斗支架的高低，至所需要的合理位置。
- 5、每班要清除积纱，在提升主副轴两侧设有除纱窗口，更能方便清洁保养去除积纱。
- 6、在09年的基础上用手按按钮启动机器，用脚控制机器作暂停方便操作提高效率。
- 7、建议进料口管支千支以上加装承载装置以确保机器正常平稳运行。

26 × 18 × 205棉纺细纱管管斗的宽度为220mm 管斗的深度为200mm。

26 × 23 × 210毛纺细纱管管斗的宽度为225mm 管斗的深度为220mm。

30 × 21 × 260毛纺细纱管有串联弱点，管斗的宽度为280mm 管斗的深度为230mm。

(如管斗有误请提供管斗好让我们配置分管器。)

- 8、若需整理纬纱管，需更换设备分理轮。

五、产品规格

外形尺寸长宽高：2300 × 880 × 1200mm 设备重量：810kg

设备耗能电机功率：1.1/ (2.8) kw工作电压：380v

六、安装本设备

安装于较平整的地面上，要求四脚着地，无需要地脚螺栓固定。

联系人：王成祥 推广部 部长

联系电话: 0515 88718190

移动电话：13962081785

传 真：0515 88783125 盐城市兴王纺织机械厂（销售二部）是理管机、加油机、皮辊磨床、外圆磨床等产品专业生产加工的私营独资企业,公司总部设在盐城,盐城市兴王纺织机械厂（销售二部）拥有完整、科学的质量管理体系。盐城市兴王纺织机械厂（销售二部）的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临盐城市兴王纺织机械厂（销售二部）参观、指导和业务洽谈。

本产品的加工定制是是，种类是纺织用机电设备，型号是SLA-1，品牌是兴王纺机