

胶黏剂专用有机膨润土，现货，防沉降好帮手

产品名称	胶黏剂专用有机膨润土，现货，防沉降好帮手
公司名称	上海中油企发粉体材料有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	类别:有机膨润土用 粒度/目数:400（目） 原产地:浙江
公司地址	青浦区公园路99号舜浦大厦7层D区743室
联系电话	86 021 59118323 13301765295

产品详情

类别	有机膨润土用	粒度/目数	400（目）
原产地	浙江	颜色	白色或浅色精细流动粉末
蒙脱石	95（%）	PH值	6-8
白度	88	密度	2（g/cm ³ ）
表观粘度	24（mPa.s）	硬度	2.8
膨胀倍数	24		

顶!!!您找对了。上海最大最专业的粉料销售企业之一!!!

安徽工厂实景

上海仓库一角实景

有机膨润土

有机膨润土是一种无机矿物/有机铵复合物，以膨润土为原料，利用膨润土中蒙脱石的层片状结构及其能在水或有机溶剂中溶胀分散成胶体级粘粒特性，通过离子交换技术插入有机覆盖剂而制成的。有机膨润土在各类有机溶剂、油类、液体树脂中能形成凝胶，具有良好的增稠性、触变性、悬浮稳定性、高温稳定性、润滑性、成膜性，耐水性及化学稳定性，在涂料工业中有重要的应用价值。在油漆油墨、航空、冶金、‘化纤、石油等工业中也有广泛的应用。

简介：

我公司有机膨润土是一种传统有机铵改性蒙脱土有机粘土，适用于低-中极性溶剂的脂肪族、芳香族体系中，如矿物油、石蜡油、甲苯、二甲苯、200#溶剂油等体系中。

应用：

是一种经济的传统型增稠剂，广泛应用于调和漆、地坪漆、铸造涂料、腻子灰、胶黏剂等。是一种较为通用的有机膨润土。

使用：

在常温下即可分撒。建议先制成预凝胶，在研磨之前加入，要获得最佳分散效果，最好使用高剪切分散设备。需要极性活化剂才能得到充分分散，可使用的极性活化剂有：碳酸丙烯酯、甲醇/水(95/5)或丙酮，极性活化剂的最佳用量可根据不同的体系调整，一般为有机土量的30-50%之间。

用量：

在体系中的用量通常为0.5-2.0%(重量比)。

一般化学、物理性质：

组成	蒙脱石粘土有机铵衍生物
外观	米白色细粉体
比重 (g/cm ³)	1.80
含湿量 (%)	3.5
干粉细度 (-200目)	95.0
堆积密度 (kg/m ³)	440
灼烧失量 (900℃, %)	30.0-32.5

我们的部分客户

产品应用的部分工程

可口可乐上海闵行工厂 上海合肥包头等万达广场 妮维雅扬州工厂

通用汽车上海工厂 上海中华烟厂 富士康苏州太原等工厂

。。。。。。还有您的垂青使用

我们的位置