

孔板流量计，涡街流量计，电磁流量计

产品名称	孔板流量计，涡街流量计，电磁流量计
公司名称	精耐仪表（江苏）有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:精耐
公司地址	江苏淮安金湖县金北镇工业集中区30号
联系电话	0517-86898009 13915188680

产品详情

jnal-9001智能电磁流量计

技术参数

公称通径（mm） （特殊规格可定制）	管道式四氟衬里：dn10 ~ dn600 管道式橡胶衬里：dn40 ~ dn1200
流动方向：	正，反，净流量
量程比：	150 : 1
重复性误差：	测量值的 ± 0.1%
精度等级：	管道式：0.5级，1.0级
被测介质温度：	普通橡胶衬里：- 20 ~ + 60 高温橡胶衬里：- 20 ~ + 90

	聚四氟乙稀衬里： - 30 ~ + 100	
	高温型四氟衬里： - 20 ~ + 180	
额定工作压力： (高压可定制)	dn6 - dn80： 1.6mpa	
	dn100 - dn250： 1.0mpa	
	dn300 - dn1200： 0.6mpa	
流速范围：	0.1 - 15m/s	
电导率范围：	被测流体电导率 5 μ s/cm	
电流输出：	负载电阻	0 ~ 10ma： 0 ~ 1.5k
		4 ~ 200ma： 0 ~ 750 k
数字频率输出：	输出频率上限可在1 ~ 5000hz内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源 35v导通时集电极最大电流为250ma	
供电电源：	ac220v或dc24v	
要求直管段长度	上游 5dn，下游 2dn	
连接方式：	流量计与配管之间均采用法兰连接，法兰连接尺寸应符合gb11988的规定	
防爆等级：	mdiiibt4	
防护等级：	ip65，特殊订制最高可达ip68	
环境温度：	- 25 ~ + 60	
相对湿度：	5% ~ 95%	

消耗总功率： | 小于20w

精耐仪表（江苏）有限公司

主要是仪器仪表研制、生产、销售以及流体控制工程，自动化控制工程等项目，公司的标准校验装置、电磁流量计、涡街流量计、孔板流量计、金属转子流量计、精密数字压力计、物位计、液位计、压力表、隔膜压力表、不锈钢压力表、热电阻、热电偶、双金属温度计、压力变送器、差压变送器、静高压变送器、无纸记录仪、电接点压力表、一体化温度变送器、导纳科位仪、智能压力效验仪、阀门管件、电线电缆等产品在石化、电力、冶金、轻工、市政以及国防等行业的自动化控制中得到了广泛的应用。

销售部：施冠华欢迎新老朋友来公司考察！

电话：0517—86898009

传真：0517---86783899

手机：13338902668

在线客服：qq：2192656343

网址：www.zgjnjt.com

注：为更好的服务客户，有特殊规格请提供参数。