

百奥除湿机吊顶除湿机 CFD2.5D食品厂除湿机 电子厂除湿机

产品名称	百奥除湿机吊顶除湿机 CFD2.5D食品厂除湿机 电子厂除湿机
公司名称	苏州凯曼特电子科技有限公司
价格	4200.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:百奥 加湿量:2.5L/H
公司地址	江苏省苏州市姑苏区虎池路1588号11幢1901室
联系电话	0512-69136289 13372108339

产品详情

一、吊装除湿机应用

百奥吊装除湿机应用于别墅、酒店、写字楼、实验室、地下停车场等。隐藏式安装，美观、实用、节约占地空间。

同时可应用于无空置地方的大型仓库、车间、使物品避免因潮湿、霉变带来的重大损失。隐藏式安装，美观、实用、节约占地空间。

二、吊装除湿机原理

百奥吊装除湿机通过风机将潮湿空气抽入机器内部，通过压缩机制冷将蒸发器降温至露点以下，潮湿空气经过蒸发器在表面凝结成水，汇集至接水盘后，流入水箱中，干爽空气经冷凝器重新加热由出风口排出，这样不断循环将室内湿度降低。

三、吊装除湿机选购

- 1、测量使用空间体积，面积 * 高度（测量后需按2.6米换算为使用面积）。
- 2、考虑自己所需要的湿度范围，一般空间湿度范围为60%左右，贵重物品保存的湿度范围为50%左右。

3、一般空间湿度范围按照每升除湿量使用1-1.2倍的使用面积进行配置；

贵重物品的保存湿度范围按照每升除湿量0.6-0.8倍的使用面积进行配置；

当然也可以适当放大使用面积的比例，但使用面积越大，所需除湿的时间越长。

4、用于特殊环境使用时，具体使用方案请咨询销售顾问。

四、吊装除湿机使用注意事项

1、除湿机最佳使用温度范围为15 ~ 38 。

2、除湿机使用时门窗尽可能关闭，以达到最佳除湿效果。3、除湿机应放置于室内中央位置以达到均匀除湿的效果，且进出风口不得有阻碍物挡住。

4、除湿机使用过程中需放置平坦，不可倾斜或横倒，避免机器发生故障或异常异音。

5、除湿机置放于不可放置于有腐蚀性气体及高粉尘的空间使用，用于有腐蚀性气体，请选购具有防腐功能的除湿机；用于高粉尘环境中，请经常清洗或更换过滤网，同时清洗两器中的粉尘，以保证除湿性能。

6、除湿机经过运输搬动请先静置4-6小时，再开机使用。

五、吊装除湿机保养方法

1、机体表面有黏着物或灰尘时，可用肥皂水清洗，避免以汽油、石油精、溶剂等，避免掉漆或变色现象。

2、过滤网应定时清理干净（约两周一次），以维持机器除湿、除尘效率及寿命，同时避免细菌滋生。

3、两器应定时用水清洗，根据粉尘情况，约两月一次，以保证除湿性能。

4、长期不使用机器时，请将电源线插头拔掉，按以1、2、3步清理机器。

本产品的加工定制是否，品牌是百奥，加湿量是2.5L/H，功率是900W(220V)