

RS1305DF直流电源，精度直流稳压稳流电源

产品名称	RS1305DF直流电源，精度直流稳压稳流电源
公司名称	深圳市竣科仪器科技有限公司
价格	430.00/个
规格参数	品牌:竣科 型号:RS1305DF 输入电压:AC220V ± 10%
公司地址	深圳市宝安区西乡街道南昌社区南昌第一工业区F栋四楼410
联系电话	13928448787

产品详情

rs1305df线性直流电源主要技术参数及技术指标

一，概述

rs-df系列直流稳定电源是高稳定度的稳压，稳流线性直流电源，附带dc5v/1a输出（可选），最小输出电流1ma。led数码管四位电压显示使显示电压分辨率达到10mv，led数码管四位电流显示使显示电流的分辨率达到1ma。特别是在小电流范围内稳流状态下的输出电流稳定度极高,非常适合需要输出稳定的直流小电流的工作场合。其输出电压和输出电流在额定值内连续可调，满负载连续工作8小时以上。

rs-df系列更具有过压过流全保护及报警功能，并且可以选型输出电压或电流上、下限报警功能的机型，上、下限报警数值可任意设置（通用机型不附此功能）。我公司可根据客户需求订制特殊电源。

极高的稳定性和可靠性是科研部门,大专院校及企事业单位等需要高稳定性直流供电场合的理想选择。

电压从0(v)伏到额定值范围内连续可调,电流从0(a)安到额定值范围内连续可调,led数字显示,cv稳压/cc稳流自动切换,电压.电流预置输出,稳压.稳流,全保护

一.主要技术参数

型号：rs1305df电压：0 - 30v / 电流：0 - 5a最大输出功率150w

1. 额定工作条件：

电源输入电压：ac 220v ± 10% 50 h z /60 h z

工作环境：温度 0-40 相对湿度 85%rh

储存环境：温度 -10 -80 相对湿度 80%rh

2.技术指标

稳压特性

源效应：cv $1 \times 10^{-3} + 3m v$
负载效应：cv $1 \times 10^{-3} + 8m v$
纹波及噪声 $0.3m v$ (有效直)
电压温度系数 300ppm/

稳流特性

源效应：cc $2 \times 10^{-3} + 3m v$
负载效应：cc $5m a$,
电流温度系数 500ppm/

显示精度

数字显示精度 四位数字显示 $\pm (0.1\% + 2d)$

分辨率

电压四位显示分辨率：100m v

电流四位显示分辨率：1m a

恢复时间

恢复时间 $100 \mu s$

重量kg

4.5

说明：所有值都为典型值，因此在不同负载或其它情况下会超过或低于此数值。精确度是在负载端电压检测状态进行测量的，在温度误差和元件老化情况下，实际值与额定值间可能出现偏差。

四．产品主要规格：输出电压dc:0-12v/15v/24v/30v/36v/50v/60v/100v/120v/150v/200v/250v/300v/500v/600v.....3000v.

输出电流:0-5a/10a/20a/30a/50a/100a/200a/250a/300a/500a/1000a/2000a/a.....5000a.

我司可根据客户要求快速定制各类特殊规格用于不同功能用途的专用电源产品,产品一年免费保修,终身维护,可免费为客户培训维修人员.欢迎来电咨询.

1产品应用场所：

- 1.蓄电池充电，工具电源，led灯测试电源；
- 2.大专院校实验室、研究所、电子设备、自动化设备；
- 3.电阻器、继电器、电机等电子元件老化，例行试验；
- 4.电子检验设备、生产流水线设备、通讯设备检测；
- 5.电镀，电解等其它一切需要使用直流电源的场合。

2买家订货须知

本产品价格不含税，详情请联系本公司客服

为了让客户能够更好的选用我司的产品，请在订货前明确告诉我们以下几点：

- 1、输入电压范围、频率；
- 2、输出电压或所充电池的参数；
- 3、输出电流或所充电池容量的参数；
- 4、产品的使用环境及外形尺寸要求；
- 5、其它特殊技术要求。(可定做)

本公司在全国范围提供oem贴牌生产、odm贴牌设计、及品牌经销代理，欢迎业内同行前来商谈合作。如想详细了解更多信息，欢迎访问公司官网www.junke17.cn。

深圳市竣科仪器科技有限公司

地址:深圳宝安西乡固戍南昌第一工业区f栋4楼

电话：0755 29074833

传真：0755 23154335

手机:13928448787

联系人:张经理

本产品的品牌是竣科，型号是RS1305DF，输入电压是AC220V \pm 10%，输出电压是DC30V/DC60V，输出功率是150W/300W，产品认证是CE，加工定制是是，输出电流是0 - 5A