

# 小离心喷雾干燥机 常宝 机械式

产品名称	小离心喷雾干燥机 常宝 机械式
公司名称	常州市常宝干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:常宝 雾化型式:机械式
公司地址	天宁区郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	13775065655

## 产品详情

宝贝详情

产品详情

喷雾干燥是液体工艺成形和干燥工业中最广泛应用的工艺。最适用于从溶液、乳液、悬浮液和糊状液体原料中生成粉状、颗粒状固体产品。因此，当成品的颗粒大小分布、残留水份含量、堆积密度和颗粒形状必须符合精确的标准时，喷雾干燥是一道十分理想的工艺。

离心喷雾干燥机 空气经过滤和加热，进入干燥器顶部空气分配器，热空气呈螺旋状均匀地进入干燥室。料液经塔体顶部的高速离心雾化器，(旋转)喷雾成极细微的雾状液珠，与热空气并流接触在极短的时间内可干燥为成品。成品连续地由干燥塔底部和旋风分离器中输出，废气由风机排空。离心喷雾干燥机干燥速度快，料液经雾化后表面积大大增加，在热风气流中，瞬间就可蒸发95%-98%的水份，完成干燥时间仅需数秒钟，特别适用于热敏性物料的干燥。离心喷雾干燥机产品具有良好的均匀度、流动性和溶解性，产品纯度高，质量好。生产过程简化，操作控制方便。对于含湿量40—60%(特殊物料可达90%)的液体能一次干燥成粉粒产品，干燥后不需粉碎和筛选，减少生产工序，提高产品纯度。对产品粒径，松密度，水份，在一定范围内可通过改变操作条件进行调整，控制和管理都很方便。

项目\参数\型号	pg					
	5	25	50	100	150	200-2000
入口温度	140-350自控					
出口温度	~80-90					

水份最大蒸发量 kg/h	5	25	50	100	150	200-2000
离心喷雾头传动形式	压缩空气传动	机械传动				
转速 rpm	25000	18000	18000	18000	15000	8000-15000
喷雾盘直径 mm	50	100	120	140	150	180-340
热源	电	电+蒸汽	电+蒸汽、燃油、煤气			由用户自行解决
电加热最大功率 kw	9	36	63	81	99	
外形尺寸长*宽*高 m	1.8×0.93×2.2	3×2.7 ×4.26	3.7×3.2×5.1	4.6×4.2 ×6	5.5×4.5×7	根据具体自行
干粉回收率 %	95	95	95	95	95	95

注：水份蒸发量与物料的特性及热进、出口温度有关，可参阅下图

订货须知：料液名称、物性：含固量(或含水量)、粘度、表面张力、ph值。干燥后粉料容量、允许残余含水量、粒度、允许最高温度。产量、每天开班时间。可供能源：蒸气压力可供量,电容量，可供燃煤、油、气量。控制要求：进、出口温度是否需要自控。收粉要求：要否安装袋式捕集器，环境对排放尾气要求。其它特殊要求。

尺寸	a	b	c	d	e1	e2	f	g	h	i
lpg-25	1290	3410	4260	1800	1200	1200	1000	1700	1300	1550
lpg-50	1730	4245	5100	2133	1640	1640	1250	1750	1800	1600
lpg-100	2500	5300	6000	2560	2100	2100	1750	1930	2600	1780
lpg-150	2800	6000	7000	2860	2180	2180	1970	2080	3050	1960
lpg-200	2800	6600	7300	3200	2300	2300	2210	2250	3050	2100
lpg-300	2800	8000	8700	3700	2800	2800	2520	2400	3050	2250

\* 化学工业:

氟化钠(钾)、碱性染料颜料、染料中间体、复合肥、甲醛硅酸、催化剂、硫酸剂、氨基酸、白炭黑等。\*

塑料树脂：ab, abs乳液、尿醛树脂、酚醛树脂、密封胶(脲)甲醛树脂、聚乙烯、聚氯乙烯等。\*

食品工业：富脂奶粉、酪朊、可可奶粉、代乳粉、猎血粉、蛋清(黄)等。\*

食物及植物：燕麦、鸡汁、咖啡、速溶茶、调味香料肉、蛋白质、大豆、花生蛋白质、水解物等。\*

糖类：玉米浆、玉米淀粉、葡萄糖、果胶、麦芽糖、山梨酸钾等。\*

陶瓷：氧化铝、瓷砖材料、氧化镁、滑石粉等。

\*\*\*温馨提示\*\*\*

产品定制规格不同，以上图片属性及价格仅供参考，具体请来电或旺旺咨询！

公司介绍

常州市常宝干燥设备有限公司是一家集设计、制造、安装、服务于一体的综合性企业，其核心技术的主

导产品为各种类型的干燥设备、混合设备、制粒设备、粉碎设备、筛分设备、及除尘热源设备，产品广泛应用于食品、生物、医药、化工、环保等众多领域。公司坚持以科技为依托，不断吸收国内外先进机械加工及设计经验，大胆创新研制，引进高素质人才，强化企业内部管理，以灵活的经营机制积极参与市场竞争，以质量求生存、以科技求发展，以领先的制造技术、优良的设备质量、一流的售后服务，赢得了广大海内外客户的支持和信赖。公司在干燥领域有丰富的生产经验和人才、技术、管理优势，公司汇聚了行业内具有高素质的高级专业技术人员，为用户提供成套工程设计制造、安装调试和技术操作培训。您的满意是我们最大的心愿，我们秉承这一理念，不断努力提升自己的软硬件实力，为广大新老客户提供更优质产品和服务。

## 产品优势

诚实守信手牵手，放心消费心连心。

营造放心消费环境，展现诚信行业风采

诚信赢得市场，放心温暖人心。

销售的是诚信，购买的是放心。

莫因损小而不为，莫因利暴而为之。

诚信经营赢天下，放心消费乐成家。

做诚实守信经营者，当文明理性消费者。

携手放心消费，共创幸福常宝。

## 售后服务

1、售前：建立用档案，与客户取得联系，介绍本厂技术及设备有关情况，了解用户需要，推荐相应设备，落实试料与有关技术准备，完善技术参数。2、售中：提供用户相关图纸，技术资料，协调用户设备安装施工，向用户通报制作速度，制作质量。保证用户工程进展与设备制造进行同步协调。处理突发事件，与用户保持良好沟通。3、售后：派员至用户指导安装，负责调试直至交付使用。

负责用户有关人员的操作，维护技能培训。长期优质优价提供备品备件。设备保质期一年，在验收后一年内因设备本身质量造成的设备损坏，负责免费维修，如因操作不当引起的故障收取工本费，并实行48小时服务维修，即在收到用户讯息第一个24小时内必须回答用户的问题，如不能在电话中解决，则在下一个24小时内赶到用户现场。

## 联系我们

地址：中国江苏常州市郑陆镇工业园区 电话：86-0519-88932597,18015082597 传真：86-0519-88902797  
手机号码：13775065655 联系人：顾才夫 邮箱：gucf123@sina.com 公司主页：<http://www.cbdry.com>

## 亮照经营

本产品的加工定制是是，品牌是常宝，雾化型式是机械式，适用物料是液体，应用领域是化工，型号是LPG-5，蒸发能力是5 (/h)，干燥塔直径是0.1 (m)，进风温度是180 ( )，高度是2.5 (m)，重量是500 (kg)，规格是LPG-5