

# 电镀表面处理金属镀硬铬酸性液体加热专用防腐蚀直立型钛加热器-

产品名称	电镀表面处理金属镀硬铬酸性液体加热专用防腐蚀直立型钛加热器-
公司名称	广州市翰运电热钛制品有限公司
价格	650.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:翰运 型号:HY-T-5
公司地址	广州市南沙区东涌镇昌利工业城C25座三楼
联系电话	020-84910608 13922394736

## 产品详情

电镀工业用纯钛加热器：

翰运电热设备厂专业生产优质纯钛加热器，ta2工业纯钛电加热器，钛电加热器，纯钛防腐电加热器，纯钛耐腐蚀电加热器，水加热纯钛电加热器，液体加热纯钛电加热器，纯钛电镀电加热器，进口纯钛电加热器I型钛电加热器适用于电镀槽底部加热，占用槽内空间小，不影响工人正常工作；钛电加热器均采用低表面功率设计5.6w/cm<sup>2</sup>，确保电热管使用寿命；钛电加热器选用优质ta2工业纯钛制作，钛的纯度达99.7%，耐腐蚀性强,适用于低浓度酸性液体加热;良好的稳定性和绝缘性能，杜绝电镀厂常遇的电加热器漏电，短路现象；电热管产品出厂检测：功率测试，绝缘测试，寿命测试；所有电加热器均可选用过温保护开关来保护加热器和设备；钛电加热器不能用于氢氟酸，氟硅酸，发烟硝酸，磷酸，稀硫酸，纯盐酸及强腐蚀药水加热，在不同的温度不同浓度的化学液体下其腐蚀速度不尽相同，在选用时请注意；电压：单相110v,220v,380v,三相220v,380v功率：0.5kw-120kw（大功率建议3-36kw/支）.外形尺寸，安装方式，电压功率等均可按客户要求制作。

产品特点:1.温度保险丝：温度保险丝装置在加热器旁的套管内，当液位降低，温度超过保险丝安全值时，保险丝便会烧断，起到保护作用。保险丝烧断后需要更换，温度保险丝参数：250v/5a 105 或95

2.温度开头：温度开头“（sensor）置在加热器旁的套管内，当液体降低，温度超过温度开头过温点时，温度开头会开启，关掉电源，起到保护加热器的作用。当温度降低时可重新接通电源。温度开头的参数：250v/5a 105 95 。

3.温度开关的重新接通温度比过温点低15 。

4.由于可通电流的限制，温度保险丝，温度开头都需要接触器，不可直接连接电源和电热器负载上。

本产品的加工定制是是，品牌是翰运，型号是HY-

T-5，别名是发热管，用途是低浓度酸性液体加温，规格是380V/5KW/3P,管径50mm,总长度800mm