

联轴器 弹性块联轴器 外径370、415、450

产品名称	联轴器 弹性块联轴器 外径370、415、450
公司名称	镇江海诚机械制造有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:JB/T9148-1999 联轴器类型:弹性联轴器
公司地址	镇江新区大港港中新村2区纬十一路口13室
联系电话	18913433240

产品详情

lk型弹性块联轴器基本参数和主要尺寸(jb/t9148-99)

详细介绍：

lk型弹性块联轴器基本参数和主要尺寸(jb/t9148-99)

lk型弹性块联轴器基本参数和主要尺寸(jb/t9148-99) /mm

型号	公称转矩 n·m	许用转速 r·min ⁻¹	轴孔直径 d1、d2	轴孔长度			d	b	s	质量 m/kg
				y型 l	j1型 l1	推荐				
lk1	10000	1950	85、90、95	172	132	150	370	190	5	125
			100、110、120	212	167					
lk2	16000	1750	95	172	132	170	415	208		200
			100、110、120、125	212	167					
			130	252	202					
lk3	25000	1600	110、120、125	212	167	185	450	225		265
			130、140、150	252	202					
lk4	40000	1400	130、140、150			210	520	260		338
			160、170、180	302	242					
lk5	63000	1200	160、170、180			230	600	275	6	580
			190、200、220	352	282					

lk6	100000	1170	190、200、220			260	620	285		625
			240、250、260	410	330					
lk7	125000	1080	220	352	282	280	670	295		780
			240、250、260	410	330					
			280	470	380					
lk8	160000	990	240、250、260	410	330	300	730	305		880
			280、300、320	470	380					
lk9	200000	950	260	410	330	320	760	315		1075
			280、300、320	470	380					
			340	550	450					
lk10	250000	920	280、300、320	470	380	345	790	345	7	1270
			340、360	550	450					
lk11	315000	820	300、320	470	380	360	850	380		1545
			340、360、380	550	450					
lk12	400000	790	320	470	380	380	910	420		1820
			340、360、380	550	450					
			400	650	540					
lk13	500000	750	360、380	550	450	400	960	460	8	2245
			400、420、440	650	540					
lk14	630000	690	400、420、440、450、460、480			450	1050	505		2670
lk15	900000	600	440、450、460、480、500			500	1200	550	10	4401
			530	800	680					
lk16	1250000	535	460、480、500	650	540	520	1350	570		4870
			530、560	800	680					
lk17	1600000	480	530、560、600、630			600	1500	650	12	5900
lk18	2000000	450	560、600、630			650	1600	730		7000
			670	900	780					
lk19	2500000	420	630	800	680	680	1700	780		8850
			670、710、750	900	780					
lk20	3150000	380	710、750			750	1900	820		12060
			800、850	1000	880					

注：1.质量、转动惯量是近似值。

2.瞬时最大转矩不得超过公称转矩 t_n 的1.5倍。

本产品的是否进口是否，标准编号是JB/T9148-1999，联轴器类型是弹性联轴器，品牌是自产，型号是LK，公称转矩是10000-3150000（N.m），轴孔是85-850，外形尺寸是380-1900（mm），许用转速是1950（r/m），孔径是85（mm），重量是125（g），允许扭矩是10000（N·M），长度是172（mm），外径是380（mm）