

# OSG-30KVA 三相干式自耦变压器

产品名称	OSG-30KVA 三相干式自耦变压器
公司名称	胜厉电器(上海)有限公司
价格	3120.00/个
规格参数	电压比:690660440400380220 电源相数:三相 额定功率:30KVA
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号C43幢
联系电话	021-61550138 18179203499

## 产品详情

可以根本各种电压专业定做！

一、节电变压器是一种调零自耦变压器，可以不断电调整输出电压的一种自耦变压器，节电变压器可以有效的针对常见电力浪费产生良好的抑制效果。通过这种变压器可以带电调整用电设备的电压，使过高的电压调低，从而达到节电的目的。该系列变压器有三相和单相两类。

二、节电变压器应用范围：该系列变压器被广泛用于路灯节电器、动力混合节电器、电机动力节电设备、照明节电设备中。节能效益明显大幅度提高。所涉及的行业有“冶金、石化、机械、纺织、酒店、宾馆、住宅小区、广场、机场、港口”等。

三、节电变压器结构特征：本产品铁心为冷轧取向优质硅钢片迭积而成，线圈结构采用圆筒、椭圆筒和矩形筒式，绕组采用零线调节。具有体积小，性能优，损耗小、噪音低、转换容量小及独特的外形设计，提高节电效益安全可靠。该系列变压器绝缘耐热等级为f级。

四、节电变压器订货要求：注明型号、输出电流（或额定容量）、相数、输入相电压及波动范围（标准 $\pm 5\%$ ）、输出相电压档数及每档电压值、使用环境温度（标准40℃），型号规格从10a至2500a，电压等级可根据客户要求设计，特殊规格可定做。

适用场所：适用于路灯节电器、照明节电器、动力混合节电器、通用型节电器、电机动力节电器等。

容量：2.2kva~200kva

电压范围：10kv以下

绝缘等级:f级或h级

频率：50/60hz

相数：单相或三相

产品标准 gb 6450-1986 gb 19212.1-2003 gb/t 10228-1997 gb 19212.14-2007 jb/t 8750-19

本产品的电压比是690660440400380220，电源相数是三相，额定功率是30KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是胜厉，绕组形式是自耦，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是90%，型号是OSG-50KVA