

PC台式金属键盘 工业级台式金属键盘

产品名称	PC台式金属键盘 工业级台式金属键盘
公司名称	深圳广志科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 样式:按钮密码键盘 是否语音提示:普通密码键盘
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 福永街道塘尾社区凤塘大道福洪工业区第..
联系电话	86 755 29918172 18807551088

产品详情

产品名称：pc金属键盘

产品型号：c002073（usb接口）

产品型号：c002072（ps2接口）

产品尺寸：418*155mm

产品描述：防暴不锈钢键盘，65至109个键，按键紧凑布局，采用2.0mm长按键行程，采用全不锈钢面板及按键设计，模具配合精密准确，表面处理美观大方.主要应用于各种无人监管或者是半监管场所的信息终端，比如互联网终端，大学，商场，酒店，银行，机场，车站和其它公共场所的信息亭，自动售票机，加油站，银行柜员机（自动存/取款机），公用电话等。

机械参数：

- 1.按键：65至109个按键，进口印花拉丝sus304不锈钢。
- 2.按键设计：方形的凸按键、或者方型的平按键，用激光雕刻再腐蚀出图案和字符，并填入高质耐用的环保进口油墨
- 3.按键的尺寸：普通的按键：14mm*14mm，
- 4.按键行程：2.0mm
- 5.按键寿命：操作500万次以上/每键。

6.按键力度：1.2n+/-0.1n（触点用力）

7.触摸板材料：1.3mm厚的pcb，内含聚脂薄膜

8.相互电容传感：

x/y轴位置检测分辨率：40counts/mm

轨迹球分辨率：x>200dpi;y>190dpi（可选机械球或光电球）

x/y位置报告：相对

感应范围：65*49mm

触摸跟踪速度：>1.016米/秒

电源电压：5v ± 0.25v

额定电流：17毫安

9.后面板：3.0mm厚拉丝铝板

10.前面板：进口印花拉丝sus304不锈钢，1.5mm厚

11.重量：1.5kg

12.尺寸：392*110mm,478*99mm,382*122mm,370*110mm

电气参数：

1. 工作电压：直流+5v+/-5%

2. 工作电流：10ma

3.电磁辐射：en50081-1

4. 电磁抗扰性：en50082-1

5. 电磁兼容标准：89/336/eec en55022：1988+a1：2003 en55024：1988+a1：2001+a2：2003

6. 预期使用寿命：>5年

7. 按键的开关技术：导电碳粒/镀金pcb

8. 接口技术：ps2，usb可选

9. 操作系统：dos/windows95/98/nt/me/2000/2003/xp/vista, linux, unix, mac osx

环境适应性：

1. 工作温度：0 to+60

2. 储存温度：-25 to+70
- 3.相对湿度：30-90%（无凝结露）
4. 大气压力：60-106kpa
- 5.盐雾测试：96小时，iec60512-6
6. 40 高潮湿测试：21天，iec60512-6
7. 85 时高干燥测试：10天，iec60512-6

可靠性：

1. 防尘防水级别：ip65（表面）
2. 防暴等级：ik09
3. 按键寿命200万次操作/每键
4. 平均故障时间>50000小时
5. 平均修复时间<30分钟

特殊按键说明：

本键盘与一般pc 键盘的使用方法一样，fn功能键与f1-f12键组合才能使用。只有http:// http:// , ftp. www. , @ , .com 四个按键在上网时才用到，因此需要在英文状态下才能使用。

具体使用方法如下：将输入法切换到英文状态en,按http:// http:// , ftp. www. , @ , .com 即可出相应的键值。使用后，可用水、消毒剂、酒精或其他清洗液清洗。

本产品的加工定制是是，样式是按钮密码键盘，是否语音提示是普通密码键盘，接口类型是USB2.0接口，品牌是广志，型号是GZC002073，按键寿命是200（万次），外形尺寸是418*150（mm），单键尺寸是14*14（mm），无故障时间是72h，适用场所是银行,超市,商场,酒店,餐饮店,其他，适用湿度是30-90（%），适用温度是-20-60（ ），规格是C002073,C002072