

# 流化床干燥机 振动流化床干燥机

产品名称	流化床干燥机 振动流化床干燥机
公司名称	常州市常宝干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:常宝干燥 型号:ZLG
公司地址	天宁区郑陆镇焦溪工业园区
联系电话	13775065655

## 产品详情

### 产品介绍

振动流化床干燥机工作原理 热空气切线进入干燥器底部，在搅拌器带动下形成强有力的旋转风场。膏状物料由螺旋加料器进入干燥器内，在高速旋转搅拌桨的强烈作用下，物料受撞击、磨擦及剪切力的作用下得到分散，块状物料迅速粉碎，与热空气充分接触、受热、干燥。脱水后的干物料随热气流上升，分级环将大颗粒截留，小颗粒从环中心排出干燥器外，由旋风分离器和除尘器回收，未干透或大块物料受离心力作用甩向器壁，重新落到底部被粉碎干燥。振动流化床干燥机性能特点 旋流、流化、喷动及粉碎分级技术的有机结合。 设备紧凑，体积小，生产效率高，连续生产，实现了 "小设备，大生产"。

干燥强度大，能耗低，热效率高。 物料停留时间短，成品质量好，可用于热敏性物料干燥。 负压或微负压操作，密闭性好，效率高，消除环境污染。振动流化床干燥机适应物料有机物：阿特拉津(农药杀虫剂)、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、杀菌丹、草酸钠、醋酸纤维素、有机颜料等。染料：蒽醌、黑色氧化铁、靛蓝颜料、丁酸、氢氧化钛、硫化锌、各种偶氮染料中间体。无机物：硼砂、碳酸钙、氢氧化物、硫酸铜、氧化铁、碳酸钡、三氧化锑、各种金属氢氧化物、各种重金属盐、合成冰晶石等。食品：大豆蛋白、胶凝淀粉、酒糟、小麦糖、小麦淀粉等。振动流化床干燥机技术规格

型号	xsg-2	xsg-4	xsg-6	xsg-8	xsg-10	xsg-12	xsg-16	xsg-20
主机内径mm	200	400	600	800	1000	1200	1600	2000
风量m <sup>3</sup> /h	350-500	1150-2000	2450-4500	4450-7550	7000-12500	10000-20000	18000-36000	28200-56500
蒸发水份k	12-17	40-70	80-150	150-250	230-4250	300-600	600-1000	1000-1500

g/h									
最大装机容量kw	10	20	40	65	85	105	150	230	
最大高度m	4.0	4.8	5.8	6.5	7.1	7.8	8.8	10.1	
占地面积m2	15	20	28	35	40	52	80	150	

- 注：1.水分蒸发量是以进风温度为180oc，出风温度为80oc时每小时蒸发的水份，  
2.除以上型号外可为用户作特殊设计，  
3.以上装机容量为标准配套，根据物料不同功率配套可明显减少。处理物料及特点（以6型闪蒸为基准）

物料名称	硬脂酸	氢氧化铝	碳酸锌	杀虫单	tmtd	dsd酸	氧化铁红	二氧化锑	氯化亚铜	白太黑
进风温度oc	150	180	150	120	140	150	200	180	200	280
初含湿量%	80	55	80	30	65	60	60	45	30	85
终含湿量%	0.5	1.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	3.0	5.0
实际干燥能力kg/h	140-160	250-280	130-170	80-110	80-120	80-120	300-350	280-320	290-310	250-300

物料名称	促进剂	油溶墨	代酸锰锌	酞青兰	柠檬酸钙	超细碳酸钙	泥浆处理剂	二氧异氰尿酸钠	三氧异氰尿酸钠
进风温度oc	150	150	120	150	140	160	200	180	150
初含湿量%	60	45	30	55	40	70	75	25	30
终含湿量%	0.5	2.0	1.0	1.0	1.0	1.5	5.0	0.2-2	1.0
实际干燥能力kg/h	80-110	350-380	120-150	160-180	300-350	430-470	290-310	80-120	90-150

## 公司介绍

常州市常宝干燥设备有限公司是一家集设计、制造、安装、服务于一体的综合性企业，其核心技术与主导产品为各种类型的干燥设备、混合设备、制粒设备、粉碎设备、筛分设备、及除尘热源设备，产品广泛应用于食品、生物、医药、化工、环保等众多领域。公司坚持以科技为依托，不断吸收国内外先进机械加工及设计经验，大胆创新研制，引进高素质人才，强化企业内部管理，以灵活的经营

机制积极参与市场竞争，以质量求生存、以科技求发展，以领先的制造技术、优良的设备质量、一流的售后服务，赢得了广大海内外客户的支持和信赖。公司在干燥领域有丰富的生产经验和人才、技术、管理优势，公司汇聚了行业内具有高素质的专业技术员工，为用户提供成套工程设计制造、安装调试和技术操作培训。

您的满意是我们最大的心愿,我们秉承这一理念,不断努力提升自己的软硬件实力,为广大新老客户提供更优质产品和服务

\*\*\*温馨提示\*\*\*

产品定制规格不同，以上图片属性及价格仅供参考，具体请来电或旺旺咨询！

### 产品优势

营造放心消费环境，展现诚信行业风采。

诚信赢得市场，诚信经营赢天下。

做诚实守信经营者，当文明理性消费者。

做诚实守信经营者，放心是我的承诺！

### 售后服务

1、售前：建立用档案，与客户取得联系，介绍本厂技术及设备有关情况，了解用户需要，推荐相应设备，落实试料与有关技术准备，完善技术参数。2、售中：提供用户相关图纸，技术资料，协调用户设备安装施工，向用户通报制作速度，制作质量。保证用户工程进展与设备制造进行同步协调。处理突发事件，与用户保持良好沟通。3、售后：派员至用户指导安装，负责调试直至交付使用。

负责用户有关人员的操作，维护技能培训。长期优质优价提供备品备件。设备保质期一年，在验收后一年内因设备本身质量造成的设备损坏，负责免费维修，如因操作不当引起的故障收取工本费，并实行48小时服务维修，即在收到用户讯息第一个24小时内必须回答用户的问题，如不能在电话中解决，则在下一个24小时内赶到用户现场。

### 联系我们

地址：中国江苏常州市郑陆镇工业园区 电话：86-0519-88932597,18015082597 传真：86-0519-88902797 手机号码：13775065655 联系人：顾才夫 邮箱：gucf123@sina.com 公司主页：<http://www.cbdry.com>

### 亮照经营

本产品的加工定制是是，品牌是常宝干燥，型号是ZLG，适用物料是颗粒状，作用种类是振动式，应用领域是食品，流化面积是1.35（m<sup>2</sup>），装机功率是7.5（kw），重量是1000（kg），规格是ZLG0.3X4.5