

# 高效流化床干燥机振动流化床

产品名称	高效流化床干燥机振动流化床
公司名称	江阴市恒泰烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:恒泰 型号:ZLG
公司地址	江阴市夏港镇景贤村(开发新区)
联系电话	86-0510-86163799 13606167137

## 产品详情

温馨提示：产品规格繁多详情旺旺咨询或者来电咨询！

- 1、振动源是采用振动电机驱动,运转平稳,维修方便,噪音低,寿命长.
- 2、流态化匀称,无死空隙和吹穿现象,可以获得均匀的干燥,冷却制品.
- 3、可调性好,适应面宽.料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均匀可实现无级调节.
- 4、对物料表面的损伤小,可用于易碎物料的干燥;物料颗粒不规则时亦不影响工作效果.
- 5、采用全封闭式的结构,有效地防止了物料与空气间交叉感染作业环境清洁.
- 6、机械效率与热效率高,节能效果好,比一般干燥装置可节能30~40%

适用于化工、制药、食品、脱水蔬菜、粮食、矿产等行业的粉状、颗粒状物料的干燥、冷却等作业。  
如：柠檬酸、味精、硼砂、硫酸、复合肥、萝卜、丝、豆粕、酒糟、种子、矿渣、砂糖等。

机型	流化床面积(m <sup>2</sup> )	进风温度( )	出风温度( )	蒸发水份能力(kg/h)	振动电机	
					型号	功率(kw)
zlg3 × 0.3	0.9	70 ~ 140	40 ~ 70	20 ~ 35	zds8-6	0.75 × 2

zlg4.5 × 0.3	1.35	70 ~ 140	40 ~ 70	35 ~ 50	zds10-6	0.75 × 2
zlg4.5 × 0.45	0.025	70 ~ 140	40 ~ 70	50 ~ 70	zds15-6	1.1 × 2
zlg4.5 × 0.60	0.7	70 ~ 140	40 ~ 70	70 ~ 90	zds15-6	1.1 × 2
zlg6 × 0.45	0.7	70 ~ 140	40 ~ 70	80 ~ 100	zds15-6	1.1 × 2
zlg6 × 0.6	3.6	70 ~ 140	40 ~ 70	100 ~ 130	zds20-6	1.5 × 2
zlg6 × 0.75	4.5	70 ~ 140	40 ~ 70	120 ~ 170	zds20-6	1.5 × 2
zlg6-0.9	5.4	70 ~ 140	40 ~ 70	140 ~ 170	zds30-6	2.2 × 2
zlg7.5 × 0.6	4.5	70 ~ 140	40 ~ 70	130 ~ 150	zds30-6	2.2 × 2
zlg7.5 × 0.75	5.625	70 ~ 140	40 ~ 70	150 ~ 180	zds40-6	3.0 × 2
zlg7.5 × 0.9	6.75	70 ~ 140	40 ~ 70	160 ~ 210	zds40-6	3.0 × 2
zlg7.5 × 1.2	9.0	70 ~ 140	40 ~ 70	200 ~ 280	zds50-6	3.7 × 2
zlg7.5 × 1.5	11.25	70 ~ 140	40 ~ 70	230 ~ 330	zds50-6	3.7 × 2
zlg8 × 1.8	14.4	70 ~ 140	40 ~ 70	290 ~ 420	zds75-6	5.5 × 2

工艺精湛，设备先进，采用cad设计，承接大型干燥设备的设计和制造，整机噪音小，运转平衡，节能，效率高，温度自控，安装维修方便，适用范围广，终身售后。

江阴市恒泰烘干设备有限公司地处黄金水道的长江边，离江阴市长江公路大桥5公里，沪宁高速公路20公里，无锡市30公里，常州市25公里，交通便捷。本公司工艺精湛，设备先进，采用cad设计承接大型干燥设备的设计和制造。雄厚的技术力量，优惠灵活的销售政策，终身售后服务的承诺，使产品畅销全国各地，深受用户的青睐。我们竭诚欢迎新老朋友光顾指导，洽谈业务，将以优质的产品与您合作，共同致富。

本产品的加工定制是是，品牌是恒泰，型号是ZLG，适用物料是颗粒状，作用种类是振动式，应用领域是医药、食品等，流化面积是6（m<sup>2</sup>），装机功率是5（kw），产量含冷却是1（T/h），占地面积是12（m<sup>2</sup>），重量是4000（kg），规格是ZLG6 × 0.45