

# 仪迪的单相电能量测量仪 电参数测量仪

产品名称	仪迪的单相电能量测量仪 电参数测量仪
公司名称	上海仪加仪电子科技有限公司
价格	4100.00/个
规格参数	类型:电参数测量仪 品牌:仪迪 型号:MD3032B
公司地址	上海市松江区永丰街道仓华路731号502室
联系电话	86 21 67631925-8001/023-86069890 13321959872

## 产品详情

产品服务 当前位置: 产品服务

[点击查看大图](#)

?????????

规格:

md2030b/md2032b

简述:

高精度,超高性价比,精确测量1w以下待机电流和待机功

????

功能特点

技术指标

质量保证

产品附件

使用手

1.0.2级精度,超高性价比

2.电流分辨率0.1ma/0.01ma,功率分辨率0.1w/0.01w

3.精确测量1w以下待机电流和待机功耗

4.电能量测试分辨率10mwh,最大可测至9999.99kwh;同时满足小功率和大功率负载电能量累积的测量要

5.准确测量电流失真比较严重的负载电能

6.国内首创,同时显示实时功率和平均功率(e/t)

7.电流.功率门限设置和超限声光报警功能

8.测试数据锁存功能,方便读取瞬时测量值

9.测量信号频率允许范围40hz--1000hz

10.rs232通讯功能,实现数据远程传输和处理

产品型号	md2030b	md2032b
测试电压	2.50v~499.99v	
电压精度	± ( 测量值0.16%+量程的0.04% )	
测试电流	2.0ma~1.9999a~20.000a	4.0ma~3.9999a~40.000a
电流精度	± ( 测量值0.16%+量程的0.04% )	
测试功率	0.00w~umax*imax	
功率精度	cos 0.5时 : ± ( 测量值0.16%+量程的0.04% ) cos < 0.5时 : ± ( 测量值0.4%+量程的0.1% )	
电能量(kwh)	0.00000kwh-999.999kwh	
电能量精度	cos 0.5时 : ± ( 测量值0.16%+量程的0.04% ) cos < 0.5时 : ± ( 测量值0.4%+量程的0.1% )	
功率因数	0.100~1.000	
功率因数精度	± 0.02	
频率	dc、 40.0hz~499.9hz	
频率精度	± 0.1hz	
时间	± 5秒/日	
基本精度	0.2级	
通讯接口	rs232/rs485选配	
其他	计时测量 , 双量程自动转换	
工作电源	ac:220v ± 10%,50hz/60hz	
整机功耗	5 w	
外形尺寸(mm)	104 ( h ) × 286 ( w ) × 311 ( d )	
重量	3kg	

本产品的类型是电参数测量仪，品牌是仪迪，型号是MD3032B，测量范围是40.000A，测量精度是度数的0.16%+量程的0.04%，功率是20（KW），频率是40.0---4999.9（HZ），重量是3（kg），尺寸是88×285×226（mm），电源是220V