

美尔诺M9812B(0-500V/0-15A/300W)可编程直流电子负载仪-

产品名称	美尔诺M9812B(0-500V/0-15A/300W)可编程直流电子负载仪-
公司名称	深圳赛格电子市场创明仪器仪表经营部
价格	3288.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:直流参数测量仪 品牌:美尔诺
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 深圳华强北路赛格广场一楼1D112
联系电话	86 0755 83665615 13823158986

产品详情

m9812b(0-500v/0-15a/300w)

[产品使用手册](#) [技术参数表](#) [监控软件](#)

主要特点:

恒流，恒阻，恒压，恒功率，恒流+恒压，恒阻+恒压六种高速动作模式；过流，过压，过功率，过热，极性反，fd屏，双排四路同步显示；根据温度变化，无极伺服，智能风扇系统；电路软启动时间设定，可根据设定电压作路功能；提供动态测试，上升下降斜率设定；提供任意波形编辑能力（list功能）；支持自动测试功能；支持外部供外部电流波形监视端子；支持远端电压补偿，多个数据存储；开机自检，软件校正，标准仪器架设计；led模电容敏感驱动器的模拟带载；支持rs232，rs485，usb通讯。

应用范围：

生产线(手机充电器，手机电池，电动车电池，开关电源，线性电源，led灯驱动器)，科研机构，汽车电子，船舶太阳能电池，燃料电池等行业。

技术参数表：

型号	m9812b		
额定输入	功率	300w	
	电流	0-15a	
	电压	0-500v	
定电流模式(cc)	量程	0-3a	0-15a
	分辨率	0.1ma	1ma
	精度	0.03%+0.05%fs	0.03%+0.05%fs
定电压模式(cv)	量程	0.1-19.999v	0.1-500v
	分辨率	1mv	10mv
	精度	0.03%+0.02%fs	0.03%+0.05%fs
定电阻模式(cr) (当输入电压和电流值满量程的10%)	量程	0.3 -10k	0.3 -5k
	分辨率	16位	16位
	精度	0.1%+0.1%fs	0.1%+0.1%fs
定功率模式(cw) (当输入电压和电流值满量程的10%)	量程	0-300w	0-300w
	分辨率	1mw	10mw
	精度	0.1%+0.1%fs	0.1%+0.1%fs
电压测量值	电压	0-19.999v	0-500v
	分辨率	1mv	10mv
	精度	0.015%+0.03%fs	0.015%+0.05%fs
电流测量值	电流	0-3a	0-15a
	分辨率	0.01ma	0.1ma
	精度	0.03%+0.05%fs	0.03%+0.08%fs
	功率	100w	300w
功率测量值 (当输入电压和电流值满量程的10%)	分辨率	1mw	10mw
	精度	0.1%+0.1%fs	0.1%+0.1%fs
电池测试功能	电池输入:0.1-150v;最大测量值:容量=999ah;分辨率=0.1ma;测试时间=1s-16h		
动态测试功能	动态编程: 0-25khz; 2.5a/us; t1&t2:60us-999s; 精度: ± 15% offset+10%fs		
电流软启动时间	1ms;2ms;5ms;10ms;20ms; 50ms;100ms;200ms;500ms; 1000ms 精度: ± 15% offset+10%fs		
led测试	shift+ 打开, vfd屏右		

下角显示d字符，重复
关闭

短路功能

电流(cc)

3.3a

18a

电压(cv)

0v

电阻(cr)

200m

温度

工作

0 ~ 40

储存

-10 ~ 70

尺寸

w*h*d(mm)

214*108*365

重量

kg

3.5

本产品的加工定制是是，类型是直流参数测量仪，品牌是美尔诺，型号是M9812B