

BC-1803永久阻燃聚酯PET纺丝级母粒

产品名称	BC-1803永久阻燃聚酯PET纺丝级母粒
公司名称	上海彼林化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	产商:上海彼林化工有限公司 熔点:240 ()
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第2幢1135室
联系电话	13331883859 013331883859

产品详情

产商	上海彼林化工有限公司	特性粘度	0.890 ± 0.015 (dl/g)
熔点	240 ()	端基	40 (mol/t)
色值	8	水份	0.3 (%)

阻燃聚酯切片是采用磷系反应型阻燃剂与精对苯二甲酸(pta)、乙二醇(eg)共缩聚使阻燃基团嵌段聚合在分子链上而成。产品无毒、无腐蚀、阻燃性能持久，具有良好的热稳定性和可纺性，用于生产各种规格的短纤维和高强度长丝。通过纺丝织布并染色后的极限氧指数值 (loi) 可达37.0%以上。

质量指标参数见下表：

项目	优等品	一等品
特性粘度dl/g	0.890 ± 0.015	0.890 ± 0.02 , 0.012
熔点	240	240 , 248
端羧基含量mol/t	40	45 , 35
色度 (b值)	8	10 , +—2
deg(wt)%	3.5	4.0 , 2.5
凝聚粒子(10 μ m)个/mg	1.0	3.0
tio2(wt)%	0.15~0.35	0.15~0.35 , +-0.05
水份(wt)%	0.3	0.4
铁ppm	8	10

注：1、阻燃聚酯切片指标按gb/t14190-93进行检测。2、阻燃成分 (p含量) 按照用户需求生产。