

# 外径12MM内径8MM 气动风管12\*8-

产品名称	外径12MM内径8MM 气动风管12*8-
公司名称	乐清市奥士气动元件有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:tpu 公称外径:12 ( mm )
公司地址	乐清市柳市镇长春村
联系电话	62779577 13968738822

## 产品详情

### 应用范围

- 1、各种气动工具、空压机械、汽车工业、工厂设备机器、油漆、建筑及各种移动工具管件。
- 2、输气管道。
- 3、润滑油输送线路。
- 4、无腐蚀性化学物质流通。
- 5、普通工业水和圆垫等。

### 性能数据

- 1.工作环境耐温（温度范围）：-20 ~ +60 （非化学气体空间），流体温度范围：-15 ~ +60（不结冻）
- 2.直径公差：±0.1mm ~ ±0.15mm
- 3.硬度：85a-95a
- 4.抗张强度：400kgf/cm<sup>2</sup>
- 5.极限伸长率：390-480%
- 6.耐磨损度：30mg
- 7.撕裂强度：110kg/cm<sup>2</sup>
- 8.爆破压力与长时间工作压力安全系数比例为：3：1

型号 ( model )	内径 ( i.d. )	外径 ( o.d. )	长度 ( length ) m
4 × 6mm	4	6	200
5 × 8mm	5	8	100
6.5 × 10mm	6.5	10	100
8 × 12mm	8	12	100
10 × 14mm	10	14	100
12 × 16mm	12	16	100

生产的pu软管采用全新聚氨脂原料制作而成（100%pu），不含任何其他材料，符合sgs国际认证；颜色配料（色母）同样采用100%高等纯正pu聚氨酯原材料为载体；硬度为85a-95a（因季节的变化而选择）

## 产品特征

极好的柔韧性

弯曲半径少，耐绕曲

有高弹性回复记忆效应

耐磨损、撕裂、撞击

可抵抗部分无腐蚀性化学物及油类

可流通易燃性物体，能熔接

能100%焚化成灰，是认可的环保产物

阻尼性好，内壁光滑，摩擦系数低，介质通过能力高

阻燃性好，无毒无味

气动软管：又名（气动管pu软管空压软管）

采用优质tpu原料制造，质量稳定，耐高压，耐气候性，耐磨损，耐曲折。

管体光滑柔韧，颜色鲜艳，弹性高，耐绕曲，弯曲半径小。

温度范围：-15--+70度。

气动软管特性:

透明管具有较高的透明度，介质流动的状态清晰可见。

采用高回弹性聚氨酯原材料制造；使得气动管具有较小的弯曲半径，更容易安装。

耐黄变达到3级以上，不易变黄。

颜色管采用进口耐候的色粉，所制造的颜色管颜色标准、鲜亮，长久工作不退色。

采用在线管径控制系统，管径的公差控制在  $\pm 0.12\text{mm}$  之内。

采用100%高物理性塑性聚氨酯弹性体（tpu）制造，恒定工作压力状态使用，寿命更长久。

本产品的加工定制是是，材质是tpu，公称外径是12（mm），壁厚是2（mm），用途是气管气动软管  
PU气管，品牌是奥士，型号是12\*8，规格是白色12\*8100米,蓝色12\*8100米,橙色12\*8100米,黑色12\*8100米