

固定式氧气变送器 杰出

产品名称	固定式氧气变送器 杰出
公司名称	北京超宇杰出自动化仪表有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:杰出 型号:CYJC-95H-O2
公司地址	北京市海淀区中关村大街28-1号一层206A
联系电话	010-66111443 13801173232

产品详情

带显示单价：2000元

带显示带报警单价：2500元

特点

采用世界顶尖级传感器和微控制集成技术，响应快速，测量精准

4-20ma模拟信号输出、双继电器信号输出、rs485信号、无线数字（可选配一种或多种）

独特的红外遥控功能，可非开盖设置参数、维护仪器

可兼容各种控制报警器、plc、dcs 等控制系统，实现远程监视

防爆设计，快速，可信，稳定；防爆等级为ex d ct6

功能

可二十四小时连续监测环境中或管道中气体浓度

全软件自动校准功能，零点标定功能，使气体监测更精准

带温度补偿，可完美实现不同温度环境下对气体浓度的补偿

红外遥控器可远程非开盖实现报警点设置，零点标定，修改地址等功能

可输出一个或两个开关量信号，可驱动排风扇或电磁阀等外部设备

工作电压：12-36v直流电源

壳体材料：压铸铝

应用

石油化工、工业生产、冶炼锻造、电力、煤矿、隧道工程、环境监测、污水治理

生物制药、家居环保、畜牧养殖、温室培植、仓储物流、酿造发酵、农业生产

消防、燃气、楼宇建造、市政企业、学校实验室、科研中心

规格参数

被测气体	氧气		
gas detected			
检测原理	电化学原理		
detection principle			
安装方式	壁挂式，管道式，流通式（与监测环境相关）		
sampling method			
量程	0-25%vol、0-30%vol、0-100%vol（量程可选）		
measure range			
分辨率	0.01%vol		
resolution			
精度	3%fs		
precision			
输出信号	4-20ma、0-5v、rs485，rs232，继电器，无线数字（可选）		
output signal			
响应时间	10s	恢复时间	10s
response time		recovery time	
重复性	± 1%	线性误差	± 1%
repeatability		linearity error	
零点漂移	± 1%（f.s/年）	显示技术	高亮度数码管显示
zero shift		display	
连线方式	g1/2	管道螺纹尺寸	m45*2mm

connection mode	阳螺纹防爆软管	thread size	
工作温度	-40 ~ 70	工作湿度	0-95%rh
temperature		humidity	
防爆等级	ex d ct6	防护	ip65
explosion-proof		degree of protection	
电源	12-36vdc	工作时间	24小时工作
power		operating time	
尺寸	180 × 150 × 90mm	重量	1.6kg
dimensions		weight	

本产品的加工定制是是，品牌是杰出，型号是CYJC-95H-O2，类型是在线式氧气检测仪，测量范围是0-25%VOL、0-30%VOL、0-100%VOL，测量对象是氧气，测量精度是3%FS，电压是12-36（v），分辨率是0.01%VOL，尺寸是180 × 150 × 90（mm），重量是1.6（kg），电源是24VDC，适用范围是氧气检测