# 温控开关KSD301 10A250V 175度-

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 温控开关KSD301 10A250V 175度- |
| 公司名称 | 深圳市福田区科敏特电子经营部 |
| 价格 | 2.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:KMT<br>型号:KSD301 |
| 公司地址 | 广东 深圳市福田区 华强街道 |
| 联系电话 | 86-18124183989 15889363858 |

# 产品详情

产品名称：突跳式温控开关

型号:ksd301本体材料：陶瓷

开关类型：常闭/常开 (请拍前确认常闭型或者常开型)

额定电压：250v、 过载电流:10a、

动作温度：175度（℃） 动作温度精度：±3、±5 触点寿命:50000（次）

接触电阻：小于100m 电气强度：ac50hz、2000v/min无击穿和拉弧现象。绝缘阻抗：大于100 m（dc500v欧表

常闭：温控开关处于工作状态（通路），超过温控温度跳掉（断开），不工作 如电热水壶

常开：未超过温控温度是开路（不工作状态），超过该温度才开始工作

提示:如何区分常开与常闭

产品特点、用途及工作原理本公司专业生产各种系列双金属型热保护器、温控器、温度开关及rh低熔点合金型热熔断器，产品采用各种进口材料组装而成，精良的生产设备，检测手段齐全，本公司拥有雄厚的技术力量和丰富的生产经验作为品质保障的强大后盾。产品特点：双金属片式、接触传感、速动型、灵敏、可靠、安全、动作温度固定、使用寿命长、无拉弧现象产品用途：主要用于马达电机饮水机、电热开水瓶、消毒柜、咖啡壳、电烫斗、干衣机、空调器、热水器、电子瓦煲、取暖器、清毒碗柜和电机吸尘器等电器。工作原理：由于采用碟形的双金属片作为温度传感部件，温控器的工作原理为：当温度升高时，碟形片将产生相应的变形，而当温度达到碟形片产生变形的值时，碟形片的突跳依靠其它器件的机械传动，使触头迅速动作以接通或切断电流。注意事项：1.安装时不可将金属外壳压塌或使其变形

，以免动作温度变值及影响其他功能。2.手动复位型温控器的复位操作，必须待温控器下降至低于标称动作温度15℃下进行，推力应小于30n，以免损坏复位机构。》》五点前付款的订单当天发货（除特殊情况） 六点下班之后的单我们会在第二天下午六点为您发出.默认运费为1kg以内运费，如有拍下大量产品请联系我们修改运费 以免延误发货时间.

》》我们默认快递为韵达快递如没有指定快递 我们则随机选择/天天/中通/圆通/韵达/申通/为您发货
如快递有不到或者需要指定快递请联系我或者备注留言
以免发生快递不到申请退款之类的事情，如急件可联系发顺丰（可到付可修改为相应的邮费）

》》我们默认不开发票 如有需要 请联系我咨询相应的发票税 再修改单价付款
》》均保证质量第一的原则 如需退货 请联系我告知原因 质量有问题 可联系我 原物发回 请不要发到付件

本店所有宝贝全部支持（支付宝、银行转账、现金）交易

货物签收1、收到货时请认真检查外包装，发现明显损坏迹象,可以拒收。
2、买家应在送货人员面前打开包装，确定商品外观是否损坏，核对数量。
如有问题，请当场联系撑柜。

如果您觉得我们的货物还满意 我们的服务您还满意 就请为我们的产品和服务给上全5星好评 谢谢！

本产品的加工定制是是，品牌是KMT，型号是KSD301，种类是过热保护器，用途是电子，体积是小型，电压特性是安全电压，形状是纽扣型，熔断速度是F/快速，执行标准是国标，自动复位功能是有，最大电压是250（V），最大电流是10（A），动作温度是175（℃），温控范围是170-180（℃）