

# 消防烟感测试烟枪、消防烟枪

产品名称	消防烟感测试烟枪、消防烟枪
公司名称	深圳市亿安科技有限公司
价格	1780.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:亿安 型号:YA-YW03消防感烟感温测试枪
公司地址	广东深圳市光明新区公明街道合水口
联系电话	86 0755 33523691 15112612702

## 产品详情

功能、参数：

- 1、供电电源：3200mah日本松下大容量锂电池组。
- 2、电源电压：7.4v。
- 3、充电器：1a充电流，8.4v电压限制。
- 3、发烟方式：电子烟发烟方式。
- 4、发烟原料：环保型专用电子烟油。
- 5、加温方式：电热丝发热方式。
- 6、指示灯：吹烟时绿灯常亮，如果绿灯闪亮，则提示储罐缺油，这时烟枪会停止工作；吹温时红灯常亮；七彩灯闪亮，提示电池电量不足，需充电。
- 7、充满电后测试烟感器数量：300-500只。
- 8、充满电后测试温感器数量：根据温感器底部有孔时拆下弯头喷嘴直接测试，温感器侧边窗口带弯头测试及冬夏温差等不同测试条件，测试报警数量为：100-300只。
- 9、档位开关：轻触式电子烟、温档位开关。首次按下开关时，指示灯会闪亮一下，档位转换的顺序是：温-烟-停止的顺序循环。
- 10、启动开关：红外感应式电子启动开关，当出烟口靠近探测器窗口时自动启动工作。

11、保护功能：电子烟油低液位时，绿色指示灯闪灯报警并停止吹烟工作；如果电池电压过低，则七彩灯会闪亮报警提示，但测试枪暂时不会停止工作。以上这些保护功能最大限度的减少故障的发生，有效延长了测试枪的使用寿命。

12、手杆：三节伸缩式手杆加两节单体加长杆组合，标配长度：1.0米-3.8米自由定位（也可根据需要增加单体加长杆，最长安全长度可达5-6米）。

13、测试枪适用范围：可在各种非易燃易爆场所测试，适用于国内外各种点型感烟探测器的模拟加烟及温感探测器模拟加温功能的报警测试。

14、使用环境温度：0-50 。

15、包装：铝合金包装箱，尺寸：9\*26\*85cm。

#### 使用说明：

1、测试枪为不锈钢金属导电材质，在测试时注意与带电体保持足够的安全距离，谨防触电危险！

2、测试前，应检查电池电压是否正常？电子烟油是否充足？可用手遮挡一下感应开关，观察喷咀是否出烟或热风？

3、根据现场测试高度的需要，抽出伸缩杆，使用时不可用力过大，防止损坏伸缩杆，可根据测试高度的需要增加单体杆。

4、枪头靠近探头窗口后，测试枪即可自动启动工作。

5、测试时一般吹烟1-3秒时间即可，吹入过多的烟雾，将不易复位。

6、吹温测试时，如果温感探测器底部有孔（如：海湾、三江等品牌），可拆下弯头喷咀，直接将枪头出口对准热敏元件，这样测试，只需4-5秒的时间即可报警。

电话：0755-33523691

手机：15112612702

联系人：张生

深圳市亿安科技有限公司网址：[www.sz-yian.com](http://www.sz-yian.com)

本产品的加工定制是否，品牌是亿安，型号是YA-YW03消防感烟感温测试枪，测量对象是消防感烟、感温探测器，重量是1.8（kg）