

在线溶氧仪测量仪测定仪 水产养殖溶解氧监测仪

产品名称	在线溶氧仪测量仪测定仪 水产养殖溶解氧监测仪
公司名称	杭州陆恒生物科技有限公司
价格	3200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:杭州陆恒 型号:DO530
公司地址	杭州彭埠新月电子商务广场A311
联系电话	86-057185564933 13868117206

产品详情

名称：工业在线溶解氧检测仪d0530

一、产品简介

do530 中文在线溶氧仪是我公司引进国外技术生产的一款在线智能溶解氧检测仪，采用进口元器件和溶氧膜头，基于最新的极谱分析技术，及先进的生产工艺和表贴技术。运用这一系列先进的分析技术，确保仪器长期工作稳定可靠和准确性。具有中文菜单式操作、485通讯等功能。可广泛应用于化工化肥、冶金、环保水处理工程、制药、生化、食品、养殖和自来水等溶液中溶解氧值的连续监测。

二、产品配置

请确认您所购买的检测仪，包装盒是否完整，如有包装损坏或是有任何配件短缺的情形，请您尽快与经销商联系，配置如下。

（一）标准配置

仪表一台

电极一支,备用膜头一个，备用电解液一瓶

紧开锁紧条两根

用户使用说明书一本

（二）可选附件

电极安装支架

电极流通杯

三、主要特点：

大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作。

多参数同时显示：溶氧值、温度、输出电流、报警点等同时显示，直观易读，并有量程超限提示。

屏幕显示报警状态并能同时伴有开关on信号输出。

自动温度补偿功能：自动0~60℃。

通讯功能（选配）：具有rs-485通讯接口（modbus协议部分兼容），4~20ma电流输出对应的do值可以任意设定。

迟滞量任意设定功能，避免开关继电器频繁动作。

看门狗功能：确保仪表不会死机。

核心器件均来自国外著名品牌。

可恢复出厂设置。掉电保护 > 10年。

四、技术指标

1. 测量范围：0 ~ 20.00 mg/l，量程自动切换；0~60
2. 分辨率：0.1mg/l,0.1
3. 精度：mg/l: $\pm 0.5\%fs$ ， ± 0.3
4. 自动温度补偿：0~60
5. 控制接口：两组常开继电器接点，分为高点、低点报警信号光电隔离输出。
6. 信号隔离输出：光电耦合器隔离保护4~20ma信号输出
7. 继电器：继电器滞后量任意设定，继电器负载 3a 220vac
8. 工作条件：环境温度为0~60℃，相对湿度 90%
9. 输出负载：负载 < 300Ω（4-20ma）
10. 尺寸：96 × 96 × 115 mm
11. 开孔尺寸：91 × 91mm
12. 重量：0.9kg

本产品的加工定制是是，品牌是杭州陆恒，型号是DO530，类型是在线式溶氧仪，测量范围是0-20mg/L，精确度是mg/L: $\pm 0.5\%FS$ ，分辨率是0.01