

# MLRR-4(35-40)--现货代理美国哈姆林(HAMLIN)干簧管:MLRR-4-

产品名称	MLRR-4(35-40)--现货代理美国哈姆林(HAMLIN)干簧管:MLRR-4-
公司名称	深圳市龙华新区观澜洪恩电缆厂
价格	.60/个
规格参数	品牌:HAMLIN 型号:MLRR-4(5-10) 种类:磁簧管(磁控式)
公司地址	广东深圳市华龙新区观澜街道新田公坑廊工业区13栋3楼
联系电话	86 0755 23600983 18814481083

## 产品详情

详细：

产品名称： 差动接近型常开触点干簧管mlrr-4 ( 15.24mm × 2.66mm )

产品型号： mlrr-4

产品描述： 特性：常开触点,玻璃管尺寸仅为15.24 x 2.66mm ;开关电压200vdc时,触点功率可达20瓦;最大开关电流1.0a;17-38at 可选灵敏度;优点：密封的触点,不受外界影响;接触电阻稳定超低;体型轻巧;触点动作所需功率几乎为零;经久耐用，一劳永逸;尤其适用作信号转换开关;应用范围：干簧继电器;安全系统;限位检测;通信设备;办公设备;可接2w、14v灯负载；

干簧管型号	mlrr-4		
触点形式	常开型		
ul认证文件，e47258(备注1)	ul		
电气特性			
触点额定参数	最大功率	watt	20
触点电压	最大开关电压	vdc	200

	最小击穿电压	vdc	250
触点电流	最大开关电流	a	1.0
	最大载流	a	1.0
触点电阻	接触电阻 (最初时)	- 最大	0.100
	绝缘电阻	- 最小	1010
触点电容	触点	pf - 典型	0.4
温度范围	操作温度	° c	-40 - 125
	存储温度	° c	-65 - 125
操作特性			
启动时间 (3)		ms - 最大	0.7
释放时间 (3)		ms - 最大	0.2
冲击	11ms1/2正弦波	g - 最大	100
振动	50-2000hz	g - 最大	30
谐振频率		hz - 典型	6250
磁敏特性			
吸引范围 (4)		at(安匝数)	17 - 38
额定灵敏度 (5)		at(安匝数)	20
测试线圈			14989

本产品的品牌是HAMLIN，型号是MLRR-4(5-10)，种类是磁簧管(磁控式)，额定电压是200 (V) (V)，额定电流是1 (A) (A)，接触电阻是100 ( ) ( )，绝缘电阻是500 (M ) (M )，产品性质是热销，营销方式是现货，营销价格是低价，加工定制是否