

高压电力电容器高压滤波电容器AFF12/ 3-30-1W

产品名称	高压电力电容器高压滤波电容器AFF12/ 3-30-1W
公司名称	乐清市北白象三秦电器厂
价格	400.00/个
规格参数	品牌:鲁钢电容器 型号:BAM12/ 3-30-1W 介质材料:油浸
公司地址	乐清市北白象镇桥下村
联系电话	057727879968 15606770053

产品详情

高压滤波电容器 / high-voltage filter capacitor

产品规格型号参数表

序号	型号	额定电压 un/kv	额定容量 qn/kvar	额定电	
1	awf aff afm aam 系列	4-2-1w	4	2	0.398
2		4-5-1w	4	5	0.995
3		4.2-100-1w	4.2	100	18.04
4		4.4-80-1w	4.4	80	13.15
5		4.6-30-1w	4.6	30	12.97
6		6.3-8-1w	6.3	8	0.64
7		6.6/ 3-30-1w	6.6/ 3	30	6.58
8		6.6/ 3-50-1w	6.6/ 3	50	10.96
9		6.6/ 3-100-1w	6.6/ 3	100	21.92
10		6.6/ 3-200-1w	6.6/ 3	200	43.84
11		7-30-1w	7	30	1.95
12		7-50-1w	7	50	3.25
13		7-100-1w	7	100	6.50
14		7-200-1w	7	200	12.99
15		7-300-1w	7	300	19.49

16		7.2/ 3-50-1w	7.2/ 3	50	9.21
17		7.2/ 3-100-1w	7.2/ 3	100	18.42
18		7.2/ 3-200-1w	7.2/ 3	200	36.84
19		7.2/ 3-300-1w	7.2/ 3	300	55.26
20		7.2-100-1w	7.2	100	6.14
21		7.2-125-1w	7.2	125	7.67
22		7.2-150-1w	7.2	150	9.21
23		7.2-175-1w	7.2	175	10.75
24		7.2-200-1w	7.2	200	12.28
25		7.2-233.3-1w	7.2	233.3	14.33
26		7.2-250-1w	7.2	250	15.35

序号	型号	额定电压un/kv	额定容量qn/kvar	额定电容cn/ μ f	相数	
27	awf aff afm a am 系 列	7.2-300-1 w	7.2	300	18.43	1
28		7.2-334-1 w	7.2	334	20.51	1
29		7.37-269- 1w	7.37	269	15.76	1
30		7.6-150-1 w	7.6	150	8.27	1
31		7.6-200-1 w	7.6	200	11.02	1
32		7.6/ 3-1 20-1w	7.6/ 3	120	19.84	1
33		7.6/ 3-1 50-1w	7.6/ 3	150	24.80	1
34		8-100-1w	8	100	4.97	1
35		8-150-1w	8	150	7.46	1
36		8-200-1w	8	200	9.95	1
37		8.4-148.1 -1w	8.4	148.1	6.68	1
38		8.4-160-1 w	8.4	160	7.22	1
39		8.4-317.4 -1w	8.4	317.4	14.32	1
40		8.7-100-1 w	8.7	100	11.49	1
41		8.8-200-1 w	8.8	200	8.22	1
42	12/ 3-5 0-1w	12/ 3	50	3.32	1	
43	12/ 3-1 00-1w	12/ 3	100	6.63	1	

44	12/ 3-2 00-1w	12/ 3	200	13.26	1
45	12/ 3-3 00-1w	12/ 3	300	19.89	1
46	12-100-1 w	12	100	2.21	1
47	12-200-1 w	12	200	4.42	1
48	12-300-1 w	12	300	6.63	1
49	14/ 3-5 0-1	14/ 3	50	2.44	1
50	14/ 3-1 00-1w	14/ 3	100	4.87	1
51	14/ 3-2 00-1w	14/ 3	200	9.74	1

本产品的品牌是鲁钢电容器，型号是BAM12/ 3-30-1W，介质材料是油浸，应用范围是滤波，外形是长方形，功率特性是大功率，频率特性是超高频，调节方式是固定，引线类型是轴向引出线，允许偏差是 ± 5 （%），耐压值是3000（V），等效串联电阻(ESR)是100（m Ω ），标称容量是2.532（ μ F），损耗是0.0005，额定电压是6928（V），绝缘电阻是100（m Ω ），温度系数是-50 ~+55