

隔断吊顶工程 净化彩钢板工程施工、设备净化隔断

产品名称	隔断吊顶工程 净化彩钢板工程施工、设备净化隔断
公司名称	张家港苏福精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 净化级别:百万(级) 品牌:苏福
公司地址	江苏 张家港市 经济开发区
联系电话	051258913121 13962205237

产品详情

苏福公司承接电子、制药、食品、化妆品、精密模具等制造企业的洁净厂房与车间工程；实验室、手术室等净化工程；办公室、厂房分隔工程等相关业务。

公司已经为多家食品、化妆品、电子和制药企业等进行净化厂房和洁净车间施工，并顺利通过验收。

同时本公司供应臭氧发声器、初、中、高效过滤器，各种风淋室、空气净化机组、调节阀、超净工作台、传递窗、ffu、净化铝型材、不锈钢洗手池、实验室用洗手池、小推车、自动感应手消毒器等洁净室配套产品。

公司秉承“品质成就价值、科技创新生活”的企业精神，不断根据顾客需求完善产品质量，以不懈努力和优良的品质来回报大家的信赖和支持。

彩钢板隔墙运用于净化领域：10-30万级净化工程、gmp净化工程、icu净化手术室、洁净厂房、高精密实验室

彩钢板隔墙优点：

- 1.不会吸附粉尘，运用于净化车间墙体。
- 2.外表美观，环保。
- 3.价格实惠，使建造车间或改造车间成本降低。

4.色泽鲜艳：无须表面装饰，彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年。

5.安装灵活快捷：施工周期可缩短40%以上.车间都会根据生产需要进行调整，使用彩钢板墙体，让车间改造施工方便。

6.重量轻：10-14千克/平方米，相当于砖墙的1/30。

7.隔热保温：芯材导热系数： $\leq 0.041\text{w/mk}$ 。

8.强度高：可作天花围护结构板材承重，抗弯抗压；一般房屋不用梁柱。

车间使用彩钢板隔墙运用领域已是越来越多。

净化工程装修彩钢板主要以夹心板为主，要求表面光滑平整、板与板之间连接紧密。根据夹心材料不同可分为岩棉板、聚氨酯板、泡沫板、复合板等。岩棉板的板与板之间采用插接，其特点是难燃耐高温，一般用于防火要求较高的区域，但是因为岩棉的切割轻易产生大量丝絮，不易加工，因此不宜多开孔洞，开孔应妥善密封；聚氨酯板的隔热效果较好常常用于冷库保温，根据实际需要选择；泡沫板重量轻加工利便造价低廉，合用于要求相对较低的工程；复合板又称手工板，常见的有石膏夹心板和纸蜂窝夹心板，板与板之间采用中置铝连接，兼有多种长处，强度高，但是价格相对也较高，另外复合板难于加工与切割，所以施工前最好是预先排好尺寸图由厂家加工。

本产品的加工定制是是，净化级别是百万（级），品牌是苏福，型号是非标，外型尺寸是2（mm），适用面积是1-100000（m²），杀有害菌率是0（%），杀霉菌率是0（%），除尘率是0（%），负离子浓度是0（个/m³），废气净化率是0（%），规格是非标无尘车间彩钢板隔断