

电缆浮球液位开关 琦尔琦

产品名称	电缆浮球液位开关 琦尔琦
公司名称	乐清市琦尔琦电气有限公司
价格	22.00/个
规格参数	品牌:琦尔琦 型号:M15-2 工作电压:220 (V)
公司地址	浙江 温州市 柳市长虹工业区
联系电话	057727780513 18967773762

产品详情

产品介绍

产品信息名称：浮球 品牌：琦尔琦规格：型号：m15-2 重量：0.7
产地：中国乐清 包装信息规格： 1\包 30\箱

产品实拍图展示

产品信息介绍

电缆式浮球液位开关

m-15系列浮球液位开关是我公司推出的新型电缆式浮球液位开关，采用进口专利技术生产的电缆浮球开关是利用重力和浮力的原理设计而成，该系列浮球液位开关具有大容量驱动能力，可以直接驱动小型泵、阀工作，从而实现自动控制。

m-15系列浮球液位开关广泛应用于给、排水，污水处理等工程。由于产品采用了防腐材料，本液位开关也可用于化工等需要防腐的场合。

工作原理：电缆式浮球液位开关利用重力与浮力的原理设计而成。主要包括浮漂体，设置在浮漂体内的大容量微型开关和能将开关处于通，断状态的驱动机构，以及与开关相连的三芯电缆。当浮球在液体浮力的作用下随液位的上升或下降到与水平呈一定角度时，浮球体内的驱动机构——驱动大容量微动开关，从而输出开（on）或关（off）的信号，共报警提示或远程控制使用。

产品特点：进口专利技术整体塑胶注塑成型（pp），或是采用压紧螺母与硅胶共同封口（sus）；结构简单合理，性能稳定可靠；安装使用非常方便，现场调节简单；可与各种水泵配套使用，并广泛应用于给排水及含腐蚀，悬浮物的液位自动控制。

技术参数：最大电缆长度：4m，10m，20m，30m 工作电压：220v 控制精度：±0.05m 可选材质：pp，sus 工作电流：8a 工作温度：0~120（高温可定制） 介质密度：0.6 g/cm³ 适用介质：清水、污水、油类以及中等浓度以下的酸碱液体 安装形式：法兰：dn100 / pn1.0 pn2.5/hg20592~20635-97 支架安装 墙装 接线盒 或者由客户指定安装尺寸 浮球液位开关选型

电缆式浮球液位开关						说 明
m-15		√	√	√	√	
接液材质	p					pp+橡胶电缆
	s					sus+硅胶电缆
接线盒形式		w				无接线盒
		n				普通接线盒（与法兰安装时）
		f				防爆接线盒（与法兰安装时）
单只/成组			s			单只
			g			成组
浮球个数				x		单位：个
电缆线长度					-xx	两位数字表示，单位：m

浮球液位开关安装连接用于上液位控制（或报警）时，接黑、棕色线，高液位开关接通，低液位开关断开。用于下液位控制（或报警）时，接黑、蓝色线，低液位开关接通，高液位开关断开。1kw及1kw以下的单相泵可将开关直接串联在电路中，1kw以上的泵需通过中间继电器接到控制电路中。

包装实拍图展示

企业介绍

乐清市琦尔琦电气有限公司位于素有“中国电器之都”之称的温州柳市，北靠雁荡山，东临东海之滨，离沪杭台温高速公路乐清段出口2公里，温州机场30公里，交通十分便利。本公司专业生产电加热器元件的制造、科研、贸易、服务于一体经济实体。公司拥有雄厚的技术力量、精湛的生产工艺、先进的检测设备、完善的科学管路体系。

公司专业生产电热系列，仪器仪表、金属软管、不锈钢挠性连接 公司专业生产电热系列，仪器仪表、金属软管、不锈钢挠性连接管、塑料波纹管等，产品广泛用于：石油、化工、钢铁、机械、电力、仪表、航空、汽车、火车、橡胶、塑料、医疗、通讯、食品、家电等各个领域，产品已出口世界30多

个国家及地区。我司从事该行业十余年开发出了适应市场的各类新产品，由以其特为佳，以奇为胜，满足各行业需求。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾。

购买须知

1、货源说明

有非标需要加工定制的请和我们联系

2、关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。

3、关于发货

请和我们联系发物流和快递

本产品的品牌是琦尔琦，型号是M15-2，工作电压是220（V），工作电流是8（A），材质是PP.SUS，工作温度是0-120（ ），加工定制是是