

霍尔转速传感器 霍尔传感器 测速传感器

产品名称	霍尔转速传感器 霍尔传感器 测速传感器
公司名称	北京海博华科技有限公司
价格	800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:海博华 型号:HCZS-104
公司地址	北京经济技术开发区文化园西路8号4号楼18层2116
联系电话	15611639106

产品详情

hczs-104霍尔转速传感器介绍：hczs-104霍尔转速传感器采用霍尔敏感元件，钢铁材质导磁体触发，具有频响宽，稳定性好，抗干扰能力强等特点，内有放大整形电路，输出幅度稳定的方波，能实现远距离传输，可用于测量转速，角位移等。hczs-104-01/02型为单路/双路测速传感器，配以键槽或齿轮能输出两路有相位差的幅度稳定的方波信号，既具有普通的判向功能，能分别齿轮、齿条的运动方向。技术参数：

型号	hczs-104-01-10I	hczs-104-02-10I	hczs-104-01-12I	hczs-104-02-12I	hczs-104-01-16I	hczs-104-02-16I	hczs-104-01-18I	hczs-104-02-18I
输出路数	1路	2路	1路	2路	1路	2路	1路	2路
螺纹规格	m10 × 1		m12 × 1		m16 × 1		m18 × 1	
螺杆长度	50mm		60mm		60mm		70mm	
工作电压	dc24v ± 1v							
输出波形	方波							
响应频率	0.3hz~1khz 或 1hz~20khz ；							
测量精度	± 1 个脉冲；							
输出电压	单路：高电平近似电源电压；低电平 <0.3v双路：两路 90° 相位差的方波；高电平：近似电源电压；低电平： 0.7v ；							
检测距离	0.5~4mm							
触发形式	钢铁齿轮，齿条或其它导磁材料（齿轮要求见下图）							
使用温度	-25 ~+80 ；							
使用湿度	95%rh							
保护形式	极性，短路							
防护等级	ip65		ip65		ip65		ip65	
输出方式	pnp 输出		pnp 输出		pnp 输出		pnp 输出	

订货指南订货代号：hczs-104-a -b 传感器长度：a 01：65mm02：117mm0

3 : 148mm 螺纹 : b 0 1 : m10 × 10 2 : m12 × 10 3 : m16 × 10 4 : m18 × 1

本产品的加工定制是是，品牌是海博华，型号是HCZS-104，种类是振动，材料是金属，材料物理性质是导体，制作工艺是集成，输出信号是模拟型