# 云母片 雷云

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 云母片 雷云 |
| 公司名称 | 灵寿县雷云矿产品加工厂 |
| 价格 | 4850.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:雷云<br>型号:6-10 |
| 公司地址 | 灵寿县慈峪镇西伍河村 |
| 联系电话 | 13483199996 |

# 产品详情

云母具有保色性、耐水性、仿真性极强，并有极好的耐批和耐寒性，热不发粘，冷不发脆，颜色丰富、鲜艳，可塑性强，是生产真石漆、花岗岩漆的极好搭档，是内墙涂料，立体性强的新型装饰材料。

云母-颜色： 主要颜色有纯白、银白、浅金黄、金黄、金红、浅绿、深绿、浅黄、浅灰、茶色、红棕色、黑色、黑灰、孔雀绿等30色 .

外 观：1—10㎜不规则分散片状； 云母片厚度：0.3mm±0.05mm； 规格大小： 6-10目 10-20目 20-40目 40-70目【8mm、6mm、4mm、2mm】。 具有优良的耐水性、耐候性，韧性好，不结块; 具有优良的密着性、能与水性丙烯酸树脂紧密的结合;

云母-取样： 由于云母有大小，存放和移动的过程中小片很容易往下沉，浮在包装袋上层的粗片的比较多，这样必然会产生上下部不均匀的现象，因此在取样取货时必须将袋内的岩片翻动混合均匀才可，否则取出的样品没有代表性而引起样品片径或颜色的误差.的片径的大与小所体现的颜色是不一样的。）

岩片-用途： 云母是制作新型内外墙石漆、浮雕等产品，具有光泽靓丽、防水、防腐、无毒、粘结力强色彩绚丽等特点，被广泛应用于建筑工程及室内装饰、装饰材料 建筑涂料 真石漆涂料 人工地板填料浮雕等。高级喷漆涂料，具有无毒、无味、光泽鲜艳、色调柔和、立体感强等特点。

岩片的适用场合： 雷鸣云母主要用于真石漆中，经与真石漆混合后经过喷涂与抹涂等方法制作出仿花岗岩花纹的涂层，使被涂物呈现不是石材胜似石材的效果，节约了天然石材的消耗量，也能为房屋的建造或装修减少投资成本。 云母-系列从材质和加工工艺分：天然云母片，煅烧云母片，分目云母片,染色云母片。

1天然云母: 天然云母是一种装饰材料，其保色性、耐水性、仿真性极强。2煅烧云母: 煅烧云母可以和各类水性石漆（真石漆）按一定比例添加混合，因此能使普通真石漆变为高档花岗岩涂料（漆）；为了达到天然花岗岩石材质感的奇佳效果，根据天然花岗岩石材内彩色颗粒大小，复合云母片被制造成1-3㎜、1-5㎜、1-8㎜、1-10㎜、1-12㎜等不同规格厚度为0.3mm的柔软而具有弹性的不规则片状体；

3分目云母: 分目是花岗岩涂料（漆）生产厂商必备原材料，真石漆生产厂商可根据天然花岗岩石材内颜色及颗粒大小来选择颜色、大小合适的勇昌复合岩片，按一定比例（根据天然花岗岩石材内各颜色颗粒含量）添加入天然真石漆中，经5-10分钟中速搅拌均匀，就能在真石漆的基础上生产出高档的花岗岩涂料（漆）。 分目云母的分类 分目云母分为湿云母和干云母两种。 湿片：不规则片与保存液状混合物；【暂无】 干片：不规则分散片状（无保存液）。我司通过msds\\sgs检测 技术要求 分目云母为水性环保材料，并通过msds、sgs检测，材质和色彩是由天然无机元素构成,在与石漆的混合中不褪色、不粉化，具有超强耐水、耐候性，能与各类水性石漆紧密结合而不影响原涂料特性。 使用调配 首先分析要仿的天然花岗岩石材的主色调，然后选择接近主色调的天然彩砂调配出真石漆，再根据石材内彩色颗粒颜色、大小和比例多少来选择复合片，添加入调配好的真石漆（粘度、稠度适宜）中搅拌均匀，用石漆喷枪（喷嘴直径6-8mm，喷枪出口压力7-8kg/cm2以上）单枪、单孔即可喷涂多彩花岗岩（火烧面）石材效果。花岗岩涂料施工工序与天然真石漆施工相同，根据工程需要也可采用批涂法施工，施工工具最好选用不锈钢镘刀以达到较好效果。

4染色云母： 染色云母是首先分析要仿的天然花岗岩石材的主色调，选择接近主色调的天然彩砂调配出真石漆，再根据石材内彩色颗粒颜色、大小、比例多少来选择染色云母，添加入调配好的真石漆（粘度、稠度适宜）中搅拌均匀即可。 所有颜色完全依天然花岗岩石材内颗粒颜色制造,自然而真实;特别优良的耐水性、耐候性;特别优良的密着性、能与丙烯酸树脂紧密的结合;能与各类水性石漆混合，不褪色、不影响原涂料性能;使平凡的天然石漆变成高档花岗岩涂料。

本产品的加工定制是是，品牌是雷云，型号是6-10，种类是金色棕色咖啡色黑色，耐温是1800（°C），产品认证是cps