

氰化氢检测仪 杰出

产品名称	氰化氢检测仪 杰出
公司名称	北京超宇杰出自动化仪表有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:杰出 型号:JC-1200H-HCN
公司地址	北京市海淀区中关村大街28-1号一层206A
联系电话	010-66111443 13801173232

产品详情

仪器特点：

采用原装进口高精度传感器

液晶点阵显示技术，支持中英文显示界面

气体浓度单位ppm，mg/m3等可快速切换显示

超高蜂鸣报警音，高低二级报警值可以自行设置

带数据存储功能，可在仪器上查看历史数据，也可连接电脑导出打印数据（选配）

大容量锂聚合物充电电池，可以保证仪器长时间连续工作

坚固高档的鳄鱼夹，可在作业过程中方便携带

外壳采用高强度特殊工程塑料，坚固耐用，外表美观，手感好

精美高档的铝合金仪器包装箱

技术参数：

产品类型：氰化氢检测仪

检测原理：电化学原理

量 程：0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm（量程可选，未列出量程可订制）

分辨率：0.01ppm

精 度：3%fs

采样方式：扩散式（可选配外置采样泵）

浓度单位：ppm、mg/m³可一键切换显示，浓度值由系统自动换算

显示技术：单色点阵128*128 lcd图形显示

背 光：可手动设置背光时间，报警时自动开启背光

直接读数：气体分子式，浓度单位，测量值，时间，电池，报警状态，数据记录状态等

数据记录：超10万组存储数据，五分钟存储间隔，可连续存储15个月，存储间隔10-3600秒可调（选配）

数据传输：usb接口数据传输，配上位机软件，可下载打印数据（选配）

标 定：两个目标点标定，两点均可设置标定值，支持一键全通道自动标零功能

密码保护：标定设有密码保护功能，密码重置功能

恢复操作：支持恢复出厂标定功能，恢复出厂参数设置功能

操作语言：支持中英文操作界面

报警方式：声光报警，高低报警点可设置，报警状态三种可选：开启，关闭，禁音

电 池：3.7v可充电锂电池，电池容量1800ma，工作时间大于50h（无可燃气），充电时间小于6h。

充电器：带usb接口的旅行充电器

防爆等级：exia ct4

防护等级：ip66

工作温度：-20 ~ 50

工作湿度：0-95%rh（非冷凝，湿度大于90%rh，需配过滤干燥筒）

壳体材料：abs+pc

外型尺寸：155*78*35mm（长*宽*高）

整机重量：300 g

本产品的加工定制是是，品牌是杰出，型号是JC-1200H-HCN，测量范围是0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm，测量对象是氰化氢，测量精度是3%FS，分辨率是0.01ppm，电压是3.6（v），尺寸是155*78*35（mm），重量是0.3（kg），电源是3.6V锂电池