

福建盐水喷雾试验机/腐蚀性试验箱/盐雾试验机，老化试验机

产品名称	福建盐水喷雾试验机/腐蚀性试验箱/盐雾试验机，老化试验机
公司名称	深圳市弘基嘉科技有限公司
价格	3900.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:新弘达 型号:XHD-100
公司地址	深圳市光明新区公明街道合水口社区华强商务大厦402
联系电话	0755-29092758 15818624714

产品详情

特点简介：本产品符合cns、astm、jis、iso标准盐水喷雾试验乃针对各种材质之表面经料、电镀、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后，测试其制品之耐蚀性。

产品参数

内部尺寸(长×宽×高)：40×50×60mm

实验室温度：nss acss 35 ± 1 /cass50 ± 1

压力桶温度：nss acss47 ± 1 /cass63 ± 1

喷雾方式：a:连续式盐水喷雾试验机b:可程式盐水喷雾试验机

1、整台pvc板制，内部采用先进的立体补强技术，结构强实，永不变形。2、采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动/手动补充水位之功能，试验不中断。3、精密玻璃喷嘴，使用4000小时保证无结晶阻塞。4、控制仪表均在同一机板，操作简便，且一目了然。5、附双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全。6、进口温度控制器，数字显示，pid控制，高稳定性白金测温探头，误差0.37、试验室采用蒸气直接加温方式，升温度快，减短待机时间。8、喷雾塔附锥形分散器、具导向雾气、调节雾量、及均匀落雾等功能。9、压力桶采用亨利定律，予以加温加湿，并提供试验室所需之湿度。

本产品的加工定制是否，品牌是新弘达，型号是XHD-100，工作室尺寸是400*500*500（mm），温度范围是-20 ~ 150（ ），温度波动度是±1（ ），温度均匀度是2（%），腐蚀物沉降量是2-3（mL/80C m². h）