进口无碱玻璃钢穿孔器 穿线器 穿管器

产品名称	进口无碱玻璃钢穿孔器 穿线器 穿管器
公司名称	石家庄伟宏通信线路工具有限公司
价格	770.00/个
规格参数	品牌:伟宏 型号:12 加工定制:是
公司地址	河北石家庄市裕华区南二环东路16号
联系电话	86 0311 89830899 18931360355

产品详情

产品介绍

玻璃钢穿孔器又名(玻璃钢穿线器、玻璃钢穿管器)对于在管道中牵引引导绳是优秀的辅助工具。光滑又富于弹性的表面可使穿孔器轻松地通过狭窄的通道。穿孔器由三部分构成:铜芯、玻璃纤维加强层、高压低密度聚乙烯防护层(平滑、坚固,可抵抗恶劣环境)穿孔器由扁铁或圆管制成的小车架固定,不仅使穿孔器规律的盘在架子中,在施工方面也提高了效率。铜芯导体使捅条可以用不同方式轻易安放。璃钢穿孔器具有省时,省力,提高工效等优点,可用于电信电力管道清洗及光缆,电缆和塑料子管的布放。使用时首先将玻璃钢覆杆由引轮引出,然后与相应的金属头联接,穿入管路内。用于清理时,引导头带动清理工具,可以清理管道;用于布放电缆时,可先将钢丝或铁线带入后用钢丝或铁线牵引电缆入管。本店所售穿孔类器材均采用台湾进口优质abs原包料生产、先进的生产设备、成熟的制造工艺、严格的质量把关、保证您所购买商品的质量。

加大了耐压力和适温度。

杆径	4.5mm至16mm
杜长	30-300m(仕选可定做)
温度范围	-40 至 +80
最小弯曲半径	295mm
牵引断裂张力	4.5t
线密度	150g/m

使用说明

应该正确、规范地使用产品,一定要保护好牵引头(

穿线器的一头,一般为镀铜,上端有螺纹,可

以拧松柠紧)

不能被折断。使用时先将牵引头对准小车架上的活动滑轮,由滑轮穿出,再进行穿线、拉线、疏通管道等工作。如碰到要将所有的穿线器全部拉出车架时,应该特别注意最后的一头是卡在小车架上的圆环中的,这个圆环是盘收穿线器时固定牵引头用的,所以在最后拉出时要小心折断牵引头,在盘收穿线器时也要先将牵引头卡在圆环中间

玻璃钢穿孔器

为硬脆的材质特性,因此

您在使用过程中应该保持其弯曲的最小直径不能低

T60

公分;在管道或其他施工环境中,遇有管

道角度为直角或小于90

度的情况,应该特别注意保护好牵引头不被折断,拉出井道时应注意采取一定的措施防止穿线器受到损伤。(如在转角的地方放置放线滑轮配套使用等)三、

玻璃钢穿线器的可承受温度范围为-40-+80

度之间,施工中应避免任何不当的行为,如接触过冷或过热的物体或环境,产品使用完后应该放置在阴凉的地方,避免长时间阳光曝晒,雨水冲淋。

四、

玻璃钢穿线器的最大直线牵引力为2.5吨,切不可在90

度直角的环境下使用大功率的机械进行牵引,否则可能会出现断裂。切不可让车辆及其他重物辗轧,否则会大大缩短其使用寿命。

五、 在大型电缆施工中使用穿线器时,不能用穿线器直接牵引电缆,应用穿线器的金属牵引头在管道里 先通过牵引一条钢丝绳,然后用钢丝绳牵引电缆,这样穿线器的寿命会大大提高,建议使用各种放线滑 轮以提高工作效率,保护好穿线器。

买家必读

关于发票:此产品网上标价格为不包邮,不含税的价格,如需开票请提前和客服联系修改价格。

关于付款方式:不要直接使用信用卡付款,请在支付宝充值后付款如用信用卡(加收1%手续费)全国大部分大中城市可以做货到付款,需要办理货到付款的买家需要和卖家沟通确认,确认风险无误,有卖家同意后匀可办理但需加收手续费,详情请联系客服。

关于运费:链接所标运费为平均运费只供参考,实际运费多少与到达地和货重有关,请咨询客服修改 运费。

关于运输:本店货物运输默认走物流,货物到达当地物流后,请带货主身份证去物流自己提货;如无特别说明,一律不走快递,不负责送货上门。本店只保证发货时间,具体到达时间与物流有关,客服所说到货时间为物流正常运输所需大约时间,只供参考。请买家理解!

关于签收:本店所有产品均由正规运输公司发货,在签收货物时一定要当场验收物品的数量,配件是否齐全,商品的外表面是否有明显的因摔撞挤压引起的损伤.请在确认无误后再签收.否则如在签收后提出异议,本公司概不负责.如在验收当场发现商品存在以上问题,请当场于我们取得联系.若您处代签包裹信件的人员(如您的家人或朋友等)的签收,我们视为您已收到货.

本产品的品牌是伟宏,型号是12,加工定制是是,材质是玻璃钢,杆径是12(mm),杆长是180(m),线密度是150(g/m),温度范围是-40至80(),最小弯曲半径是295(mm),牵引断裂张力是4.5(T),线轴直径是120(mm)