

通用型电动振动台试验机-

产品名称	通用型电动振动台试验机-
公司名称	东莞市常平邦鑫伟业仪器制造厂
价格	88000.00/个
规格参数	品牌:邦鑫伟业 型号:BX103VC-S 类型:电磁振动试验机
公司地址	东莞市常平镇板石村南埔科技园T栋四层411室
联系电话	86-076983710780 13960856130

产品详情

一、产品应用

振动测试就是激励或冲击某部件或装置，看它在真实环境中会是如何反应。振动试验的应用范围极为广泛，从电路板、飞机，舰船、火箭、导弹、汽车和家用电器等工业产品。

邦鑫伟业公司能为您提供整个激振和测试方案，并根据国家和国际标准，如gb、gjb、ul、jis、din、iso、b s、mil、iec和astm等，为您证明产品的品质。

电磁式激振发生器参数

最大正弦激振（peak）：300kg.f

最大随机激振力（rms）：300kg.f

最大冲击激振力（peak）600kg.f

频率范围：dc ~ 4000 hz

最大位移（p-p）：25 mm

最大速度：2m/s

最大加速度：100g(980 m/s²)

一阶谐振频率：3200 hz \pm 5%

有效载荷：120 kg

隔振频率：2.5 hz

动圈直径：150 mm

动圈质量：3kg

台面螺钉：13 \times m8

漏磁 < 10gauss

容许偏心力矩300n.m

台体尺寸 l \times w \times h：750mm \times 560mm \times 670mm（垂直台）

台体重量（kg）约460kg

sa-3 数字开关功率放大器

输出功率4kva

输出电压：100v

输出电流：30a

输入阻抗：10k

信噪比：65db

功放尺寸 l \times w \times h：720mm \times 545mm \times 1270mm

功放重量230kg

伺服保护系统

功能:温度、风压、过位移、过电压、过电流、输入欠压、外部故障、控制电源、逻辑故障、输入缺相等

数字振动控制器 vcsusb-2

硬件配置：2 通道输入,1个输出通道

正弦、随机、冲击

控制电脑 品牌电脑配

软件 中/英文操作，可进行时域和频域分析，信号源、正弦扫频分析等。可自动生成word试验报告，信号与数据的显示、存储、设置测试参数和分析功能。

操作系统windows 2000/ xp/win7 & office2007

加速度传感器b&w 频率范围：1—12000hz

灵敏度：50mv/g

温度范围：-24 – 250

垂直扩展平台vt650

材料：铝镁合金

台面尺寸（mm）：300 × 300

固定孔位m8不锈钢螺套，经久耐磨

上限使用频率（hz）：1500

重量（kg）：20kg

bl-300冷却风机(含消音箱

风机功率：0.8 kw

工作环境要求：

电源要求：380v/50hz，3相，15 kva

接地电阻： 4

本产品的品牌是邦鑫伟业，型号是BX103VC-S，类型是电磁振动试验机，最大负载是300Kg.f（KG），振动方向是垂直，工作台尺寸是300*300（mm），主动机功率是15（KW），频率范围是DC ~ 4000Hz（Hz），振幅是25（mm），台体尺寸是750mm × 560mm × 670mm（垂直台（mm），电源电压是15（V/HZ），加工定制是是，用途是振动测试就是激励或冲击某部件或装置，看它在真实环境中会是如何反应。振动试验的应用范围极为广泛，从电路,飞机，舰船,火箭,导弹,汽车和家用电器等工业产品。