

汽车模拟运输振动台/ 机械振动台

产品名称	汽车模拟运输振动台/ 机械振动台
公司名称	深圳市益测电子科技有限公司
价格	4800.00/个
规格参数	品牌:益测 型号:YC-110 类型:机械式振动试验机
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松岗社区东风工业区6栋3楼305
联系电话	0755-27716903 19925135985

产品详情

一、概述模拟汽车运输振动试验台是对特定负荷的各类物品在公路汽车运输过程中承受实际路况能力的考核，以在实验室获取实际工况对于物品的影响，从而对物品及物品的包装给予评定或确认的依据。

[产品特点]振动频率数显，高精度同步静音宽带传动，噪声低试样夹具采用导轨式，操作方便安全重型槽钢底座配减振橡胶，易安装，负载强，运行平稳根据欧美同类设备改制，回转式振动，符合欧美运输规范，

适用于玩具、电子、家具、礼品、陶瓷、包装运输业对产品的包装进行检测试验。

根据欧美同类设备改制,回转式振动,符合欧美运输规范，适合标准：en，ansi，ul，astm，ista国际运输标准

二、主要技术参数

最大试验负载(kg)	100kg			
频率范围	100 ~ 300rpm			
振幅范围(mm)	25.4mm			
振动方式	回转gyration			
模拟车速	25 ~ 40km/h			
工作台面尺寸l x w(cm)	120 x 100			
电源电压(v/hz)	ac 1 220/50hz			
消耗功率(kva)	0.75			
机台重量(kg)	180			
环境条件	温度temperature 5 ~ 40 ; 湿度humidity 85%rh			

三、使用方法提示

1. 将测试产品放置振动台中心位元
2. 用扳手扭松开定位栏上的螺母
3. 用双手平行拍打移动，将测试产品夹住，扭紧螺母
4. 接通电源
5. 将控制台power开关打开（左边关，右边开）
6. 起动马达按start键（绿色灯亮）
7. 调节计时器（00m00/分钟）（00m00/小时）

例如：05m00工作时间为5分钟（自动停机）

01h00工作时间为1小时（自动停机）

8. 调节器从左往右加速

注意事项：最低速度不低于100转

最高速度不超过300转

9. 测试完毕按stop键（红色灯亮）马达断电
10. power开关关毕（左边关，右边开）。

四、安装与结构

本试验机为整体组装发货，无需客户自行安装。

五、安全事项

1. 本试验机仅适用于单相220v交流电源
2. 试验机四周切勿放置易燃之物体，以免发生为灾
3. 试验机外壳必须可靠接地，否则有触电危险
4. 电源进线端应接有同容量以上具有漏电保护的空气开关和接触器，以便紧急时立即切断电源
5. 机器运行时，切勿用手触摸除控制面板以外部分，以防擦伤或挤伤
6. 如需搬移机器，务必在切断电源后，冷却5分钟再操作

本产品的品牌是益测，型号是YC-110，类型是机械式振动试验机，振动方向是垂直+水平，工作台尺寸

是1100 × 1200 (mm) (mm)，主动机功率是0.75 (KW) (KW)，频率范围是150 ~ 300rpm (Hz)，振幅是25.4 (mm)，台体尺寸是1200 × 1100 × 6500 (mm) (mm)，电源电压是220V50Hz (V/HZ) (V/HZ)，加工定制是是，用途是模拟运输振动台适用于玩具、电子、家具、礼品、陶瓷、通讯、器材、计算机及汽机车零件的震动试验等，用来视