220V20A30A蓄电池充放电一体机，蓄电池修复仪

产品名称	220V20A30A蓄电池充放电一体机，蓄电池修复仪
公司名称	漯河市速能电源设备有限公司
价格	25000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:蓄电池修复机 品牌:中邮
公司地址	漯河市郾城区井冈山路金牛工贸区27幢1-3层号
联系电话	18638757138

产品详情

蓄电池充放电一体机主要参数

快速服务电话：18638757138 03953373588

l 液晶屏显示，全中文菜单提示，操作简便，智能化程度高，可设定电压、电流、时间、容量等参数，自动完成蓄电池组各种参数的测试、监控。

l 实时在线监控功能：实时在线监测、显示所有测试数据：电流、电池组电压、时间、容量等，同时将数据存贮并传送至pc机,显示并打印各种图表。

l 自动放充电功能：设定放/充电的电流、时长、容量及其电压的高限、低限，可以循环一次放电、充电过程。

l 电池活化功能：设定放充电循环次数，可对蓄电池组进行活化。

l 自动停机功能：在下列条件任意一条满足时自动停止放/充电：时间到、容量到、以及整组电池保护电压到。

l 保护功能：如有电压异常情况发生，自动停止充电或放电。

l 电压、电流显示值的校准修正功能：主要校准电池组总电压、电流。

l u盘数据转贮功能：充电、放电、自动放充或者电池活化结束后，可把采集的数据转存到u盘，再由u盘将放/充电采集的数据转存到pc机中，经配套的数据处理软件处理后，显示、打印各种图表。为判别整组的优劣提供科学的依据。

l　rs232接口通讯：实现计算机实时监测或充电、放电、自动放充或者电池活化结束后的数据转存。

1.4技术参数

项目	型号				
	48v150a	48v200a	100v100a	220v30a	220v150a
放电总电压	额定电压48v	10～60v	90～110v	176～275v	96～270v
充电总电压输出	2～58v	43～60v	90～110v	176～264v	180～286v
充放电电流	0～150a	0～200a	0～100a	0～30a	0～80a
接入负载电压	48v	48v	100v	220v	220v
尺寸（mm)	178×380×403	225×418×425	638×500×600	400×550×565	525×732×980
重量（kg)	15	45	60	55	80
采样精度	总电压：分辨率10mv,精度0.1v 电流：分辨率0.1a,精度1a				
充放电单体电压	无				
充放电时间	0～99小时59分				
冷却方式	强制风冷				
放电负载	ptc陶瓷电阻				
屏幕尺寸	128×64lcd				
工作电源	交流三相四线380v				
工作环境	温度0°C～50°C 湿度5%～90%				
通讯接口	数据存储：usb 并机通讯：rs232				

本产品的加工定制是是，类型是蓄电池修复机，品牌是中邮，型号是220V20A30A，适用电压是220V（V），最大耗散功率是7000（W），修复电流是30（A），外形尺寸是400×550×565（mm），规格是220V20A/220V30A