

TQD-1纸张透气度测定仪 透气度仪 纸板透气度测定仪

产品名称	TQD-1纸张透气度测定仪 透气度仪 纸板透气度测定仪
公司名称	北京维欣仪奥科技发展有限公司
价格	8800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:维欣 型号:TQD-1
公司地址	中国 北京市 丰台区分钟寺倪庄5号308室 : 010-51285949 传真 : 010-58857485
联系电话	86 010 51285949/80970085 18911960857

产品详情

纸张透气度测定仪技术参数：1、测量范围： 0-17 μ m/(pa.s)2、试验面积：
10.0 \pm 0.05cm³3、试样所受压差： 1.00 \pm 0.01kpa4、试样大小： 60*100
mm5、上、下夹环中心孔同轴度不应超过0.05mm

纸张透气度测定仪工作原理：1、仪器由固定支柱上的容器，纸样夹环和压力计等组成。2、容器的上部装有透气阀门和带漏斗的加水阀门注入容器内。3、容器的底部装有溢水阀门和调节阀门，用于控制水的流量。4、纸样夹环等固定在支架上，纸样夹环及空气盒上有一面积为10cm²的孔。5、空气盒位于纸样夹环的下方，其上有两个接头，用橡皮软管分别与排气管及压力计相连接，仪器下面底座为整个仪器的基础，其上安有水准器，旋动两个调整螺栓，以调整仪器的水平位置。6、本仪器的工作原理：即在规定的条件下，在单位时间和单位压差下，单位面积的纸所通过的平均空气流量。

纸张透气度测定仪国家标准：qb/t1667-98《纸与纸板透气度测定仪》gb/t458-1989《纸和纸板透气度测定法》（肖伯尔）

本产品的加工定制是是，品牌是维欣，型号是TQD-1，测量精度是546，电源电压是325（V），测量范围是46，用途是64