

# 桩基动测仪(低应变)KFDP-204PS-

产品名称	桩基动测仪(低应变)KFDP-204PS-
公司名称	北京中西科仪科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:中西科仪 型号:KFDP-204PS
公司地址	北京市海淀区马连洼菊园小区4号楼3门102号(住宅)
联系电话	010-62960728 15801598719

## 产品详情

最新的kfdp-204ps在kfdp-204ps一体化高分辨浮点动测仪的基础上全面升级后而推出的最新型桩基动测仪。kfdp-204ps桩基动测仪使用的计算机系统是主频为533mhz的三星s3c2440 arm9，能流畅地运行windows ce 5.0操作系统,从而极大的降低了系统功耗，提高了仪器的稳定性。高亮度半透半反的7.2寸宽屏tft真彩色液晶屏和高通过率的触摸屏，使得新的kfdp-204ps桩基动测仪在强光下能方便的操作、浏览。高速数据采集系统和专用电源高度集成的电子测试系统。它不但可以进行采集工作，还可以在仪器上进行数据的处理和报告编写等。也可以通过usb端口将数据传输到计算机里进行后期分析处理。该仪器采用了前置放大电流伺服、全自动电桥平衡跟踪等技术，使该仪器的实用性和可靠性大大增强，而且整机性能和技术指标也大为改善。主要特点系统功耗低：采用s3c2440 arm9处理器使总功耗下降了40%稳定性高：采用windows ce 5.0操作系统，提高了系统的稳定性环境适应性强：采用半透半反的7.2寸宽屏，在强光下能方便的操作、浏览体积小重量轻：采用了国际最先进的元器件和最先进的工艺。主要技术指标通道数：4道a/d转换：24位144db浮点增益：10位60db触发方式：内、外、信道频响范围：0.1hz~15khz系统误差：<3%噪声电平：<6uvrms滤波方式：低通五档：100hz，200hz，500hz，1000hz，2000hz，5000hz。多档带通采样间隔：10μs~60ms采样点数：512、1024、2048最大功耗：5w主机重量：<1.4kg体积：220×140×40mmkfdp-204ps计算机系统技术参数处理器：三星s3c2440 arm9主频：533mhz内存：64mflash：64m显示：7.2寸宽屏tft液晶显示器界面：触摸屏接口：usb rs232 以太网存储器：2g-16g sd卡电池容量：7.6v/5.2ah锂电池组操作系统：windows ce 5.0工作温度：-20~+60应用范围高应变承载力检测低应变反射法测试动力参数法测试地脉动剪切波测试瑞利波速测试瞬态机械阻抗法测试四通道地震勘察

本产品的加工定制是否，品牌是中西科仪，型号是KFDP-204PS，测量范围是0.1Hz~15KHz，测量精度是<3%，联结装置是0，比例带是桩基动测仪(低应变)