

小野TM-5100双通道多功能数字式转速表

产品名称	小野TM-5100双通道多功能数字式转速表
公司名称	深圳市善和科技有限公司
价格	11221.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:汽车转速表 品牌:小野(ONOSOKKI)
公司地址	广东深圳市深圳市宝安区福永镇政丰南路聚德大厦412
联系电话	86 0755 81460030 15899751018

产品详情

原装正品，价格最低！价格实时更新，拍付前请与我司联系确认价格，欢迎询价！qq 752586939 2483583401 电

我们公司专业代理日本三丰(mitutoyo) 日本东日 (thonichi) 日本 (peak) 日本 (sk) 日本 (telock得乐) 日本 (p
日本 (imada依梦达) 日本 (kanetec强力) 日本 (kanon中村) 美国 (chatillon查狄伦) 台湾 (新宝shimpo) 日本
力量具,量仪

声明：本店所有商品均为原装正品，拍付前请与商家确认好所需商品的品牌、型号及规格。确认后非商品质量
收前检查商品是否完好。签收后人为造成的商品损坏需由买家自行承担。请悉知~谢谢！

如需订货的，流程如下：

确认货期--->买家拍付--->卖家发货--->买家确认收货--->卖家订货--->货到发货给买家.

tm-5100双通道多功能数字式转速表详细内容

输入阻抗	10 k 以上 (在100khz 时)
输入通道数	双通道
输入放大形式	ac/dc (切换式)
测量方式	周期运算方式：门运算方式 (切换式)

转速直读运算功能	系数设定范围：0.0001 ~ 99.999
双通道运算功能	差 $\langle b - a \rangle$ 、比 $\langle (b/a) \times 100 \rangle$ 、变化率 $\langle (b - a/a) \times 100 \rangle$
旋转方向测量功能	在使用两相旋转编码器时，用极性显示器来显示旋转方向
主显示部	绿色7段led 显示范围：0 ~ ± 999999 (0.00 ~ 9999.99%)
副显示部	lcd模块 显示字符 16 字符 \times 2 段
信号输入部	输入阻抗：10 k 以上 (在100 khz 时)
ac (交流) 放大器	信号波形：正弦波或矩形波 信号电压量程：正弦波 0.2 ~ +45 vrms、矩形波 ~ 100 khz
dc (直流) 放大器	信号波形：脉宽 4 μ s 以上的矩形波 信号电压量程：hi 电平 +4 ~ 30 v、lo 电平 0.0006 hz ~ 100 khz
比较器功能	设定段数：2 段 量程：0 ~ ± 999999 输出项目：upper / good / lower 输出形式：v、0.1 a)
模拟信号输出	变换方式：12 bit d/a 方式 电压量程：0 ~ ± 10 v / f.s (f.s 为满量程，可任意)
bcd输出	正/负逻辑 (可切换)、6 位并行输出 形式：集电极开路输出
rs-232输出	波特率：2400、4800、9600 bps
传感器用电源	dc 5 v \pm 0.25 v (最大 150 ma) a和b通道的总和 dc 12v \pm 0.6 v (max 150 ma)
电源	ac 100 v ~ 240 v 50/60 hz 45 va
使用温度范围	0 ~ 40
使用湿度范围	-10 ~ 55
湿度范围	最大95% (但不能结露)
外形尺寸	144 (w) \times 72 (h) \times 210 (d) mm
重量	约 1.5 kg

本产品的加工定制是否，类型是汽车转速表，品牌是小野(ONOSOKKI)，型号是TM-5100，测量范围是100，测量精度是0.1，分辨率是0.01，尺寸是115 (mm)，电源是220，规格是1