

特惠omron E39-F1传感器

产品名称	特惠omron E39-F1传感器
公司名称	深圳市创丰仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:OMRON/欧姆龙 型号:E39-F1
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民路东侧白金酒店公寓1栋1001（办公场所）
联系电话	0755-27368221 13530544593

产品详情

特惠omron e39-f1传感器原装正品

名称	传感器
型号	e39-f1
结构类型	放大器分离型
检测方式	对射式
电源电压	12-24（v）
输出方式	npn
使用环境温度	20（ ）
产品认证	ccc
用途	工业仪器仪表设备

台湾天得tend tz-3101,瑞科接近开关sn10-kp2,
佳乐固态继电器rs1a23d25,riko反光板rr03,c36tcoua2200温控器,pm-f44小光电开关,cqm1-0d213,riko rmf-cr2n光电开关,欧姆龙omron 61f-gp-n,keyence et-90,日本东邦温控器ttm-007-i-ab,倍加福nbb2-6,5m30-e2,tl-18-5nse1接近开关,美国邦纳qs18vn6db,sunx ex-f71,高温光纤fgr-420,riko瑞科接近开关sc1202-n,ap-12,lk-030,ah-308,ex-110,fd-ma1a,欧姆龙放大器e3x-dac11-s,基恩士pz-v33,keyence lv-11a放大器,e3z-r61h光电开关,gt2-72n,px-h71g,ms-f07,光栅pj-s12,ap-13,sh-308,sh-302,sr-510,连接线op-80616,sl-p7p电源线,fu-61光纤数据温度采集记录表nr-1000,传感器px-10,条码读取器bl-701,电源nr-1020,plc模块kv-l20r,接近开关ex-422v (10m),gt-72a,sl-v36h,sl-v36h,sl-v12h,sl-v24h,plc kv-16r,fs-v34p放大器,压力传感器ap-81a,液体流量传感器fd-m100at,lg-81,kv-10ar,lx2-02,lk-g155,keyence f-20, pz-g51b,pz-g51br,pz-g51t,fs-v31cp,op-73864,keyence gt2-h12

德国施克wtb4-3p1361,

sick光电开关wt4-2n132

检测距离:4-150mm

输出方式:npn

响应时间:<0.5ms

开关频率:1000hz

光源:细点led红色光源

能可靠检测小尺寸,透明甚至反光的物体,不受颜色和表面光洁度影响.无论湿度大,喷水,emc干扰,闪光或强烈振动,都能在此恶劣的环境下可靠的检测.

此系列其它产品型号 :

wt4-2n132 wt4-2p132 wt4-2n330 wt4-2p330 wt4-2p430 wt4-2n331 wt4-2p331

wtb4-3n1164 wtb4-3n1362 wtb4-3n2162 wtb4-3n3162 wtb4-3p3162 wtb4-3p2162 wtb4-3p2262 wtb4-3p2264
wtb4-3p3162 wtb4-3n1161 wtb4-3n1361 wtb4-3n2161 wtb4-3n3161 wtb4-3p1161 wtb4-3p1361 wtb4-3p2161
wtb4-2p2261 wtb4-3p3261wtb4-3e2161 wtb4-3e3161 wtb4-3f1361 wtb4-3f2161 wtb4-3f3161 wtb4-3e1361

在20-25mm的检测距离内 , 可靠检测高度透明和反光的物体wtv4-3n1381 wtv4-3n2181 wtv4-3p1381
wtv4-3p2181 wtv4-3p2281 wtv4-3p3181

yka2404mo,fu-24x光纤,sunx ft-nfm2对射式光纤,keyence fd-v70ap, 欧姆龙e2e-x7d2-n

takex光纤ft105bc,fr105bc现货keyence kv-24dt,光纤镜头侧面检测光纤f-1, 竹中光纤ft5bc

日本竹中seeka/takex 特征:同轴漫反射式光纤 塑料光纤, 聚乙烯护套, 工作温度: -30 - +70度型号 线长
护套外径 光纤直径 分辨率 最小弯曲半径fx83bc 2m 1.25 投光0.5x1受光0.265x4 0.03 15rfx84bc 2m 1.25
投光0.5x1受光0.265x4 0.03 15rfx8401bc 2m 1.25 投光0.5x1受光0.265x4 0.03 15rfx7bcfx716bc 2m 2.2 投光0.75x1
受光0.5x4投光1x1 受光0.265x16 0.03fx205j 0.5m 2.2 投光0.5x1受光0.25x9 0.03 30rfx210j 1m 2.2
投光0.5x1受光0.25x9 0.03 30rfx220j 2m 2.2 投光0.5x1受光0.25x9 0.03 30rfx205 0.5m 2.2 投光0.5x1受光0.25x9
0.03 30rfx210 1m 2.2 投光0.5x1受光0.25x9 0.03 30rfx220 2m 2.2 投光0.5x1受光0.25x9 0.03 30rft8bc 0.5m 1.25 0.5
15rft8ebc 1m 1.25 0.75 20rft108bc 2m 1.25 1 30rft5bc 2m 2.2 1 30rft105bc 2m 2.2 1.5 45rft505 0.5m 2.2 1 30rft510 1m
2.2 1 30rft520 2m 2.2 1 30rfr8bc-1 现货fx84bc 现货ft7bc gtk905 gtk910 ft81bc ft3bc ft305 ft310 ft320
ft5fc ft15fc05ft15fc10 ft15fc20 fr8ebc fr108bc fr78c fr84bc fr5bc fr105bc gxk9605gxk9610 fr505 fr510 fr520 fr5fc
fr15fc05 fr15fc10 fr15fc20 fr405

现货特价供应fr7bc,ft7bc,ft5bc,fr5bc,fr108bc光纤探针漫反射式: 工作环境温度: -60 -
+350度护套材料: 不锈钢丝卷绕 玻璃纤维型号: gth505 (j) gth510 (j) gth520 (j)
gtsh505,gtsh510gtsh520fts53bc fts205 fts210frs8bc ftsv82bcfrs83bc ftsv73bcfrs84bc ftsv5bcfrs5bc ftv74bcfrs53bc
ftv7bcfrs205 frsv5bcfrs210 ftv7bcfrs220 frsv5bcfrs505 frsv83bcfrs510 frsv55bcfrs520 frsv8bc

液面检测用光纤: 检测原理: 光轴折射型号 检测方式 检测物体 重复定位精度 耐压 环境温度fl-7013
与液面直接接触 各种液体液位 (尤其耐化学药品) 1mm(检测水的场合) -0.1mpa - +0.5mpa -40 -
+80 ° c(fl系列) -40 - +100 ° c (flh系列) fl-7013-02fl-7013-05
rfl-7013-1fl-6bcfl-7027flh-7013flh-7013-02flh-7013-05flh-7013-1flh-6bc

keyence控制器sr-l11,optex光电开关cdd-40p

圆柱型m18直径c系列：cdd-11n，cdd-11p，cdd-11cp，cdd-40n，cdd-40cp，cdd-40p，ctd-1500n，ctd-1500p，ctd-1500cp，crd-300n，crd-300cn，crd-300cp，crd-300p，背景抑制型bgs系：wt4-2n132，wtb4-3n1361s16，bgs-s08n，bgs-s08cp，bgs-2s15n，bgs-2s30n，bgs-10n，bgs-v50，bgs-v30，bgs-v80，bgs-2s10n，bgs-2s30nt，bgs-3jh05n，bgs-dl10cn，bgs-d30cn，bgs-dl25tcn，bgs-v50n，bgs-v2000t，bgs-s15n，bgs-dl70n，bgs-s03n，bgs-v80n，bgs-dl10n，bgs-dl25tn，bgs-d10n，bgs-d30n，fgs-d25n。抗撞击k系列：kd-l09n，kt-700n，kt-700p，kt-700cp，kd-40n，kd-40p，kd-40cp，kr-250n，kr-250cp，kr-250cn，kr-q50nw，kr-q50n。小体积放大器内置s系列：st-400n，st-400p，st-400cp，sd-20n，sd-20p，sr-150n，s2d-80n，s2d-80cp，s2r-350n，s2t-1200n，s2t-1200p大体积继电器输出v系列：vr-1000，vr-1000t，v2r-800-3a，v2r-800cp，v2t-2000-3a，vd-130，vd-130t，vd-300，vd-300t，vd-250n，vt-4000，vt-4000t，v3t-4000，v4t-4000。经济型z系列：zd-l09n，zd-l09p，zd-70n，zr-350n，zt-1200n，zr-q200n。防水型j系列：j2d-h10n，jd-hr80n，jd-hr80cp，jd-sl03n，jd-sw08n，jr-hrq50n，jr-sr-300n，jr-hr300n，jr-hr300cp，jt-h1000n，jcn-s，jrf-tn。检测透明物体型：kr-q50n，kr-q50nw，kr-q50cp，kr-q50cn，kr-q150nw，sr-q150n，dr-q150tn，dr-q400tn，wt12-2n140。光纤放大器系列：brf-n，brf-hn，brf-tn，d2rf-tn，vrf-n，vrf-cn，vrf-p，vrf-cp，vrf-sn2，vrf-tn，vrf-hn，drf-tn，e3x-na11，e3x-za11，fx-301，fx-311，fx-aj1，fx-7，fx-11a。光纤系列：nf-db01，nf-db02，nf-tb02，nf-tb01，nf-ts08，nf-dm03，nf-dm01，nf-dt01，nf-dr01，nf-dr02，nf-ds06，nf-dv01，nf-dv02，nf-dv03，nf-th01，nf-tm01，nf-tm02，nf-tr01，nf-tr02，nf-da01，frs-310，fr-610，frc-610，frs-410，ft-410，ft-320，fre-310-i，fd-5，fd-f9，fr-10a，ft-10a，ft-3a，fa-a8，ft-v41，ft-w4，fu-32等。颜色检测色标型：rsa-n，rm-16g，rm-16r，j3m-gh01，j3m-gs01n，vrf-tn，kd-l09n，drf-tn，nt6-n112，nt8-08412，nt8-12412，nt8-02412，tl46-w815c，tl10-031kt5g-2n1111，kt5w-2n1116，kt3w-n1116，kt6w-n5116，kt5w-2n1113，kt10w-n1115，ktl5g-2n11。

经济型圆柱型光电：vte18-4p4740，vtf18-4n1212，vtf18-4n1412，vte18-4n8212，vte18-4n4212，vl18-3n3340，vl18-3e3340，vl18-4n3412，vl18-4p3440，vs/ve18-4p3740，vs/ve18-4n3212。sick接近开关系列：ih04-ob8ns-vt1，ih06-1b5ns-vtk，iq05-0b8ns-zu1，iq08-02bns-kto，iq10-03bpo-kt1，iq10-03bps-kt1，iq12-03bps-kt0，iq40-15bpp-kko，im12-04bps-zc1，im12-04nns-zw1，im12-04nps-zw1，im08-02nns-zw1，im12-04bps-zc1，im18-05bps-zc1，im18-05bps-zck，im18-08nps-zwq，im30-10bds-zw1，im3015bns-zw1。一些常用sick型号：wt2s-n133，wt4-2n132，wl9-2n131，wl9-2p431，wl9-2n131，ws/we9-2n130，ws/we9-2n430，wl12-2b560，wl12-2b560s37，wl14-p132p01，ws/we12l-2n430，wt18-3p610，wt24-2b420，wl23-f132，ws/we24-2b230，wl34-b430，ws/we100-n1439，wt160-f450，ws/we150-p430，wt150-t430，wt18-3p610，wt250-s162，wl170-n122，wt170-n132，wt170-n430，ws/we-170-n132，wt150-n162，wt150-n460，ws/we-150-n132，wl150-n132，vs/ve-180-n132，vt180-n133，vl180-n162，wl260-r270，wt260-r260，ws/we260-s270，ws/we260-r230，si130-n12，ss/se-s33，st130-s29，wt250-s162，wt250-p460，wt250-n162，wl250-s132，wl250-p430，ws/we250-n132，wll170-n132，wll160-e122，wt160-n122，wl160-n440，wl160-n132，wls/we160-142，wf2-4210，wf2-40b410等。

日本sunx神视光电开关：小型光电，pm-k54、pm-k44、pm-k24，pm-k44-c3，pm-k44p，pm-k54p，pm-l24，pm-l23-c3，pm-l44，pm-l54，pm-54p，pm-r24，pm-24-c3，pm-r44，pm-r44p，pm-r54，pm-r54p，pm-t44，pm-t44p，pm-t54，pm-t54p，pm-u24，pm-u24p，pm-y44，pm-y44p，pm-y54，pm-y54p，pm-f24，pm-f24r，pm-f44，pm-f44p，pm-54，pm-54p，pm-k24，pm-k24r，矩型光电：cx-21，cx-21-j，cx-22，cx-22-j，cx-22-pn，cx-23，cx-23-pn，cx-24，cx-24-pn，cx-28，cx-28-pn，cx-29，cx-29-pn，cx-411，cx-411-p，cx-412，cx-412-p，cx-421，cx-421-p，cx-422，cx-422-p，cx-423，cx-423-p，cx-424，cx-424-p，cx-441，cx-441-p，cx-491，cx-491-j，cx-493 圆柱型光电：cy-11a，cy-11a-j，cy-11b，cy-12a，cy-17a，cy-19a，cy-21，cy-22，cy-27，cy-29，cy-29-pn另有台湾瑞科，riko的特价光纤和接近开关：fr-610，fr-620，ft-410，ft-420，frs-410，frs-420，frs-320，frc-310，frc-410，frc-610，frc-620，frx-610，frx-620，ft-310，ft-310-q，ft-320，fre-310-i，fre-410-i，fre-310-s，fre-410-s，fre-310-l，fre-410-l，fz-kp2，flm-02，flm-03，flm-03-01，mf-5kp2，su-b3，st-t2，st-5，sn-04n，sn-04p，sc-0801n，sc-0802n，sc-1204kp2，sc-1805kp2，sc-3010n，sc-3010kp2，sc-3015kp2等。另我司的光纤还可以替换keyence，omron，sunx等进口光纤。并可承接非标光纤订做，比如细管光纤，侧面反光光纤，耐高温光纤，耐酸碱，等特殊光纤管

本产品的加工定制是否，品牌是OMRON/欧姆龙，型号是E39-F1，种类是适配器，输出形式是NPN三极管型，速度是低速，通道是单通道，输出波长是1（nm），线宽是10（mm）