

# 金属风向标带灯金属风向标

产品名称	金属风向标带灯金属风向标
公司名称	昆山广测仪器设备有限公司
价格	988.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:CN 型号:金属
公司地址	江苏昆山市春晖路
联系电话	86 0512 50135922 15995689748

## 产品详情

另有不带灯

带灯夜光金属风向标

安放在室外，用于指示风向。金属结构，完全实现了规范化、专业化、标准化生产，外表面经热浸镀锌和喷塑防腐处理，使用寿命5-10年。风向标前翼和尾翼表面喷涂具有夜光和反光功能的高科技材料，白天自动吸收储存可见光源,夜间发光；反光功能反射直射光，当光源直接照射风向标时，能够发出醒目的反光。立杆上对称安放两只照明灯，用于夜间风向标照明。

广泛应用于气象、化工、环保、农业等行业

### 产品参数

整体高：350mm（不含支架高度）指向标长度：1200mm重量：4.5kg  
说明：支架杆（高1200mm）\*选配

夜光灯：2只

供电：220v

说明：必须配置支架

## 安装步骤

### 一.安装位置的选择：

1.地点：可直接安装在水泥地面或金属平台上.

2.要求：(1)安装地点的周围应比较空旷，地面人员容易观察。

(2)如安装在高处，周围有避雷针，则底座与避雷针、避雷带连接牢靠即可。周围无避雷针，应考虑在地下埋建地网，地网与主杆牢靠连接。

(3)有下列情况之一，应先浇筑一个50×的水泥地基：50a.安装在土面或水泥厚度不足250mm的地面.

b.主杆垂直于地面安装时，安装处坡度较大的时候（如坡度很小，可在底座下部加垫圈等调整）。

### 二．安装步骤

1.将前翼和尾翼各用2个8\*40外六角螺丝固定在风向标主体前后两端。

2.如配有支架杆，将风向标主体与支架杆用4个8\*35外六角螺丝固定，如没用配置支架杆，将风向标主体直接固定在平面或其它的固定设备上.

### 注意事项

1、请检查包装是否完好，并核对产品型号是否与选型一致；

2、用户在使用时请不要自行拆卸、用尖锐物品或腐蚀性液体接触风向标表面，以免损坏产品；

本产品的加工定制是是，品牌是CN，型号是金属，测量范围是方向，测量对象是风向，测量精度是目视，分辨率是无，尺寸是说明（mm），重量是4.5（kg）