

智能节能环保型新风机新风换气一体机

产品名称	智能节能环保型新风机新风换气一体机
公司名称	济南爱国环境工程有限公司
价格	8350.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:源之远 型号:JZ-H1500G
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地一区1号楼102室
联系电话	15169199757

产品详情

计算机房设计规范---机房到室外正压应不低于9.8pa,到过道应不低于4.98pa。市面上的机房新风机只考虑了增压问题，散热和压力超出的泄压需要单配机房排风机或余压阀来解决处理，在安装与使用方面很不科学，机房新风系统设计已经到了智能化控制模式，传统的机房新风机已经达不到使用要求。我公司依据机房环境需求，新近推出了jfl系列，不仅可以维持机房正压，而且泄压排风也与新风机联动运行，散热增压泄压一体化设计，并配置了高端智能控制系统，远程监控新风系统；并提供标准modbus通信协议，实时提供新风系统运行情况，实时显示机房环境温度、湿度与报警情况、空气洁净度状态等。

标准型机房专用新风换气机技术特点:

- ∅ iso4级净化标准（十万级至三十万级洁净机房标准）
- ∅ 多级过滤，标准配置初效/中效/亚高效(可选装电子静电亚高效过滤器)
- ∅ 突发断电自动重启功能,重要信息自动存储,信息掉电保护后无需重新设置
- ∅ 过滤器声光报警控制装置，及时提醒客户更换过滤器并清洗维护设备
- ∅ 三速低噪音风机，控制更合理
- ∅ 即插型过滤器设计，维护更方便
- ∅ 强力消音降噪材料,有效降低噪音40%
- ∅ 新风与消防联动，力保机房安全运行

- ∅ 智能的排风系统，突发情况可自动排烟
- ∅ 新风与散热排风联动功能，排风可选方式（管道式、壁挂式、窗式）
- ∅ 机组全钢板设计,最高使用寿命高达15年
- ∅ 新风排风压差计算功能，室内到室外高于9.8pa
- ∅ 防结漏系统，冷凝水自控处理系统

智能控制系统：

- ∅ 彩色触摸屏控制系统智能编程可控系统
- ∅ 实时存储温湿度，最长存储可达3个月
- ∅ 可查询报警记录、维护运行依据数据实时调整
- ∅ 空气品质实时显示：优、良、低
- ∅ 具有风机运行模式设定功能，可设定高速风、中速风、低速风控制
- ∅ 断电自动重启功能,重要信息存储功能,信息掉电保护后无需重新设置
- ∅ 高温、低温、高湿、低湿、高压、低压、过流过载、漏水溢水显示并声光报警
- ∅ 标准modbus通信协议,rs485远程监控端口，实时监控恒湿机的运行状态
- ∅ 智能报警选配模块：短信报警提示功能模块、gprs物联网报警监控模块
- ∅ 打印选配模块：usb智能输出端口，随时打印设备存储记录资料
- ∅ 依据室外温湿度自动启动新风机，例如室外温度低于18度，新风机启动
- ∅ 室外温度高于18度，新风机自动关闭，室外湿度大于80rh%，新风机关闭
- ∅ 室外湿度低于80rh%,新风机启动，设定值可任意调整
- ∅ 室外温度过低，例如零下20度（可设定）新风机自动关闭，高于设定值启动

柜式机房专用新风换气机组技术参数：

型号	jz-h500g	jz-h1500g	jz-h2500g	jz-h5000
新风风量 (m ³ /h)	400-500-600	800-1200-1600	2000-2500-3000	4000-5000
排风量 (m ³ /h)	400	600	1000	2000
余压(pa)	50	80	160	200
功率(w)	120	220	500	1000

过滤段	初效/中效/亚高效			
噪音db(a)	42	48	53	55
电压	220v/50hz			
重量(kg)	48	53	85	118
机器尺寸 (mm)	500 × 450 × 1650		660 × 500 × 1850	
进风法兰尺寸 (mm)	370 × 240		500 × 300	
排风法兰尺寸 (mm)	200 × 200		300 × 300	
送风法兰尺寸 (mm)	电动百叶出风口			
随机附件	防雨百叶、软联接件、远程监控软件modbus通信协议			
防结露系统	不锈钢蓄水与dn15冷凝水收集出口			
控制系统	触摸式智能控制器			
检修口	机器侧面 (无螺丝锁扣式检修门)			

本产品的加工定制是否，品牌是源之远，型号是JZ-H1500G，类型是新风机，用途是机房专用，风量是800-1200-1600 (m3/h)，规格是标准，功率是220，尺寸是50 × 45 × 165