

德图testo 315-3环境CO/CO2 2合1检测仪

产品名称	德图testo 315-3环境CO/CO2 2合1检测仪
公司名称	深圳市景科科技有限公司
价格	10300.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:TESTO/德图 型号:德图testo315-3
公司地址	广东深圳市福田区华强北路现代之窗B座12G
联系电话	86 0755 83583496 13670090206

产品详情

testo 315-3 -环境co / co2测量仪

testo

315-3是一款高品质的环境气体检测仪，操作简便，坚固耐用，能快速精准地测量环境co/co2，符合en 50543标准。

产品优势:高精度的电化学co传感器，耐冲击的红外co2传感器测量值超出设定限值时，仪器会发出声光报警外壳坚固经t ü v测试，符合en 50543标准

产品描述

尖端科技，操作简便，坚固耐用，这些精选的特性使得testo 315-3在同类仪器中脱颖而出。testo 315-3二氧化碳及一氧化碳气体检测仪适用于并行测量供热系统、通风管道等设备中的co和co2，测量读数能即时显示于仪器的显示屏上，当测量值超出所设定的限值时仪器会发出声光报警，报警限值可由用户根据应用工况而自行设定。

testo 315-3配备节电锂充电电池，并带有自动关机功能。

testo 315-3还具备另一项实用功能：可与testo 330烟气分析仪配合使用，其测得的co/co2值能通过红外传输端口传输至烟气分析仪内。

多种附件可供选配以完善testo 315-3的测量功能

testo 315-3具备完善的环境一氧化碳及二氧化碳测量功能。以下附件可供选配以适应其他应用需求：

保护软套：防尘、防水，保护testo 315-3环境co/co2测量仪在脏污及潮湿的应用场合的测量作业不受影响
testo红外快速打印机：可实现现场快速数据报告打印。测量数据通过红外端口由测量仪器传输至红外打印机
温湿度模块：选配后可实现快速可靠的温湿度测量

产品包含

环境co/co2测量仪，包括usb电源适配器和电缆。

技术参数

存储温度	-20 ... +60 ° c
操作温度	0 ... +40 ° c
电池寿命	10小时
尺寸	190 x 65 x 40 mm

k型热电偶技术参数

测量范围	-10 ... +60 ° c
精度等级	± 0.5 ° c (± 1数位)
分辨力	0.1 ° c

co₂测量(红外)技术参数

测量范围	0 ... 10,000 ppm
精度等级	± 300 ppm (0 ... 4.000 ppm) ± 8 ppm (6.000 ... 10.000 ppm)
分辨力	10 ppm

湿度传感器技术参数

测量范围	+5 ... +95 %rh
精度等级	± 2.5 %rh (5 ... 95 %rh)
分辨力	0.1 %rh

co测量(电化学)技术参数

测量范围	0 ... 100 ppm
精度等级	± 3 ppm (0 ... 20 ppm) ± 5 ppm
分辨力	0.5 ppm

本产品的加工定制是否，品牌是TESTO/德图，型号是德图testo315-3